



Toner rigenerato Everyday™ di Xerox Magenta compatibile con HP 130A (CF353A), Capacità standard



Marchio : Xerox

Famiglia del prodotto:
Everyday Rigenerato

Codice prodotto: 006R03245

Nome del prodotto : Toner rigenerato Everyday™ di Xerox Magenta compatibile con HP 130A (CF353A), Capacità standard

Toner rigenerato Everyday™ di Xerox Magenta compatibile con HP 130A (CF353A), Capacità standard

Toner rigenerato Everyday™ di Xerox Magenta compatibile con HP 130A (CF353A), Capacità standard:

Un impegno di responsabilità ambientale rappresenta l'approccio migliore dal punto di vista commerciale, per il suo impatto positivo sul pianeta, sull'azienda e sulle persone. Il Toner rigenerato Everyday di Xerox produce un'impronta di carbonio minore rispetto a qualsiasi altra cartuccia di toner a singolo utilizzo. Perché non si dovrebbe essere obbligati a scegliere tra fare la propria parte per ridurre l'impatto sull'ambiente e il costo del toner. E la compatibilità con le marche di stampanti più diffuse ti permette di usufruire dell'impareggiabile qualità e impegno ambientale di Xerox indipendentemente dalla stampante che utilizzi.

Toner rigenerato Everyday™ di Magenta compatibile con HP 130A (CF353A), Capacità standard. Resa in pagine del toner a colori: 1000 pagine, Colori di stampa: Magenta, Quantità per pacco: 1 pz

Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Compatibilità *	Color Laserjet Pro MFP M176, M176n, M177fw	Intervallo di temperatura	0 - 35 °C
Quantità per pacco *	1 pz	Umidità	35 - 85%
Tipo di cartuccia	Resa standard	Dimensioni e peso	
Resa in pagine del toner a colori *	1000 pagine	Peso	287 g
Tipo *	Compatibile	Dati su imballaggio	
Colori di stampa *	Magenta	Larghezza imballo	352 mm
Compatibilità marca *	HP	Profondità imballo	122 mm
Tipo di fornitura *	Confezione singola	Altezza imballo	165 mm
In sostituzione alla	HP 130A	Peso dell'imballo	520 g
Codice OEM	CF353A	Tipo di imballo	Scatola
Paese di origine	Romania	Altre caratteristiche	
Condizioni ambientali		Certificazione	Nordic Swan/ISO14001/RoHs/Reach STMC - ISO9001/ISO19752
Intervallo temperatura di funzionamento	17 - 25 °C	Dati logistici	
Range di umidità di funzionamento	30 - 70%	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443,99,1000
		Quantità per cartone principale	6 pz



0095205870343



095205870343

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date