

Dock Thunderbolt 3 compatibile con USB-C - Doppio monitor 4K 60Hz DisplayPort 1.4 o doppio display HDMI - Laptop Docking Station 8K 60Hz- Dock TB3/USB-C - 96W PD, 5xUSB - 10Gbps

ID prodotto: TB3CDK2DHUE



Docking station certificata Thunderbolt™ 3 compatibile con USB Type-C™ con supporto DSC per due monitor 4K a 60 Hz tramite uscite video Dual o Dual HDMI 2.0, potenza erogata di 96 W (100 W di potenza di picco), 5 hub USB 3.2 con 2 porte di ricarica rapida BC 1.2, porte Gigabit Ethernet e per cuffie.

Questa docking station universale è dotata di due uscite video DisplayPort 1.4 (singola 8K30 su host HBR3) e due uscite video HDMI che possono essere configurate in tre modi diversi:

Risoluzioni e uscite video dipendono dall'host.

Questa docking station con hub USB 3.2 integrato è dotata di 5 porte USB downstream:

Lato anteriore:

- 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) con ricarica da 15 W (3 A, 5 V)
- 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) con ricarica rapida B.C. 1.2

Lato posteriore:

- 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
- 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps)

Questa docking station universale Thunderbolt 3/USB-C con configurazione automatica dei driver è dotata di cavo host Thunderbolt 3 da 0,8 metri, porta host TB3/USB-C anteriore, indicatore LED anteriore, fori di montaggio per la staffa opzionale, K-slot per il blocco di sicurezza e utility MAC

Address Changer.

Il prodotto TB3CDK2DHUE include un'applicazione Windows® gratuita che consente di gestire meglio la sicurezza della rete aziendale. Quando ci si connette alla rete tramite la porta Ethernet della docking station, in genere l'indirizzo MAC del computer non viene trasmesso alla rete, che vede solo l'indirizzo MAC della docking station. Tuttavia, il software di duplicazione o MAC Address Changer di StarTech.com consente alla docking station USB-C di utilizzare lo spoofing dell'indirizzo MAC del laptop Windows collegato al posto dell'indirizzo MAC della docking station stessa. Ciò garantisce agli amministratori di rete la piena visibilità di ciascun dispositivo sulla rete, consentendo loro di monitorare e limitare le attività secondo necessità. Per richiedere l'accesso alla utility MAC Address Changer, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica tramite telefono, live chat o e-mail.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Consente di tracciare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Connectivity Tools, visitare il sito:
www.startech.com/connectivity-tools

Il prodotto TB3CDK2DHUE è supportato per 3 anni compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **DOCKING STATION A FUNZIONALITÀ COMPLETA:** la dock Thunderbolt 3 compatibile con USB-C è dotata di doppio monitor 4K60Hz, PD a 96W, 5x USB (incl. 2 porte di ricarica BC 1.2) con 3 porte

USB-A e 2 porte USB-C da 10 Gbps; porte Gigabit Ethernet

- **96 W DI POTENZA CERTIFICATA:** la dock TB3/USB Type-C è in grado di erogare fino a 100 W di potenza di picco (96 W sostenuti) e di caricare computer laptop ad alte prestazioni, Ultrabook e computer come MacBook Pro 16, HP, Lenovo ThinkPad e Dell XPS
- **USCITE MONITOR FLESSIBILI:** la docking station TB3 è dotata di due uscite video DisplayPort 1.4 con DSC (un display 8K a 30 Hz) o due uscite video HDMI 2.0 con opzioni per doppio monitor DP, HDMI o DP + HDMI a 4K 60Hz sui computer TB3 e USB-C (non TB3)
- **COMPATIBILITÀ:** dock certificata Thunderbolt 3 funziona con Macbook TB3 e Windows con TB3 e USB-C come Dell, HP e Lenovo; compatibile con Ubuntu; supporta due display estesi su MacBook Pro/Air con processore Intel e un display con il chip Apple M1
- **FACILE DA USARE:** docking station Thunderbolt 3/USB-C universale con driver automatici; include cavo host Thunderbolt 3 da 0,8 m, fori di montaggio per la staffa opzionale, K-slot per il blocco di sicurezza
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Audio	Sì
Interfaccia	Thunderbolt 3
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	Thunderbolt 3
	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID chipset	C-Media - CM6533

Genesys Logic - GL3590

Genesys Logic - GL3523

Realtek - RTD2186

Titan Ridge - JHL7440

Cypress - CCG5C

Realtek - RTL8153

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	Due monitor per computer laptop Thunderbolt 3: 4096 x 2160 a 60 Hz, Un monitor per computer laptop Thunderbolt 3: 7680 x 4320 a 30 Hz, Due monitor per computer laptop USB 3.1 Type C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz, Un monitor per computer laptop USB 3.1 Type C: 5 K (5120 x 2880) a 60 Hz (solo DP)
Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Connettore/i

Porte interne	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - Audio 3,5 mm 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45
---------------	--

Connettori host 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Monterey (12.0)
macOS Ventura (13.0)
macOS Big Sur (11.0)
macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), Ubuntu (18.04 and 20.04),

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso
Power Delivery 96W
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Corrente ingresso 2.5A
Tensione di uscita 20V DC
Corrente di uscita 8.5A
Tipo presa N

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 35°C
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C
Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo 3.1 in [8 cm]
Lunghezza prodotto 3.1 in [8.0 cm]
Larghezza prodotto 8.7 in [22.0 cm]
Altezza prodotto 1.2 in [3.0 cm]
Peso prodotto 8.8 oz [250.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station USB-C™
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	2 - Cavi di alimentazione (UK, EU)
	1 - Cavo host Thunderbolt 3 (80 cm)
	1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.