

Armadio Server Rack a telaio aperto 15U - 4 staffe - Profondità regolabile

Product ID: 4POSTRACK15U



Il rack a telaio aperto 15U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazione in una struttura resistente, a telaio aperto e dalla profondità regolabile.

Installazione semplice

Progettato per un impiego agevole, questo rack 15U a 4 montanti presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (da 55 a 101 cm) che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Design robusto

Questo resistente rack per server autoportante supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg. È inoltre conforme allo standard EIA/ECA-310, assicurando un design universale compatibile con la maggior parte delle apparecchiature di rete.

Per fornire una soluzione per server completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti, il rack per server mobile include accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione cavi. La base è inoltre preforata per consentire il fissaggio del rack al pavimento in caso di necessità, assicurando una maggiore stabilità pur preservandone l'indipendenza.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Adatto per apparecchiature con montaggio a rack che non richiedono sicurezza a livello di rack
- Alloggiamento resistente per server, switch KVM e apparecchiature di rete con montaggio a rack
- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Caratteristiche

- Design a telaio aperto - 15U
- Profondità di montaggio regolabile da 55 a 101 cm
- Supporta una capacità di carico statico di 544 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg
- Imballaggio piatto e facile da assemblare

Hardware	Warranty	2 Years	
	Altezza U	15U	
	Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili	
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes	
		Gestione cavi integrata	
		Rotelle (incluse)	
		Perni di messa a terra	
		Piedini di livellamento	
		Installazione semplice	
	Marche per unità rack		
	Montabile a parete	No	
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)	
	Profilo guida di montaggio	L-Shape	
Standard del settore	EIA/ECA-310-E		
Tipo frame	A giorno		
Tipo rack	4 staffe		
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	544 kg [1202.2 lb]	
Caratteristiche fisiche	Altezza con ruote orientabili	84.4 cm [33.2 in]	
	Altezza prodotto	77.1 cm [30.3 in]	
	Colore	Nero	
	Construction Material	Acciaio	
	Larghezza prodotto	60 cm [23.6 in]	
	Lunghezza prodotto	111.9 cm [44.1 in]	
	Peso prodotto	27.4 kg [60.6 lb]	
	Profondità di montaggio massima	102.4 cm [40.3 in]	
Profondità di montaggio minima	56.6 cm [22.3 in]		
Informazioni confezione	Package Height	15 cm [5.9 in]	
	Package Length	93.5 cm [36.8 in]	
	Package Width	27.5 cm [10.8 in]	
	Peso spedizione (confezione)	27.6 kg [61 lb]	

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione
	4 - Rotella
	18 - Dado flangiato M6
	18 - Rondella piana M6
	18 - Vite esagonale M6
	8 - Gancio gestione cavi
	8 - Vite di montaggio gancio
	2 - Guida verticale sinistra
	2 - Guida verticale destra
	8 - Sezione angolare
	8 - Sezione centrale
	2 - Staffa superiore
	50 - Rondella piatta M8
	50 - Vite esagonale M8
	1 - Chiave da 10 mm
	1 - Chiave da 13 mm
	1 - Cacciavite a stella
	4 - Vite a croce
	4 - Rondella di bloccaggio
	24 - Vite M6
	24 - Rondella in plastica M6
	24 - Dado ingabbiato M6
	4 - Piedini di livellamento
	4 - Cavo di messa a terra
	1 - Manuale

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.