

Armadio Server Rack con 4 staffe a Telaio Aperto 15U con profondità regolabile da 59-104cm - Rack per apparecchiature di rete con rotelle, livellatori e gestione dei cavi (4POSTRACK15U)

ID prodotto: 4POSTRACK15U



Il rack a telaio aperto 15U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazione in una struttura resistente, a telaio aperto e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 15U a 4 montanti presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (da 58 a 104 cm) che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack per server autoportante supporta una capacità di carico statico massima di 544 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg. È inoltre conforme allo standard EIA/ECA-310, assicurando un design universale compatibile con la maggior parte delle apparecchiature di rete.

Per fornire una soluzione per server completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare inconvenienti, il rack per server mobile include accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione cavi. La base è inoltre preforata per consentire il fissaggio del rack al pavimento in caso di necessità, assicurando una maggiore stabilità pur preservandone l'indipendenza.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Adatto per apparecchiature con montaggio a rack che non richiedono sicurezza a livello di rack
- Alloggiamento resistente per server, switch KVM e apparecchiature di rete con montaggio a rack
- Apparecchiature A/V per montaggio in rack in uno studio radiofonico o televisivo

Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** rack aperto 15U con quattro guide verticali per server e apparecchiature di rete, e con profondità di montaggio regolabile tra 59 e 104 cm; l'altezza di 77 cm che ne consente l'integrazione in armadi per apparecchiature o server
- **FACILE ASSEMBLAGGIO:** rack portatile con istruzioni di montaggio e video online facile da seguire; imballaggio di spedizione piatto per evitare danni e facilitare un'installazione senza problemi
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** robusto telaio aperto a 4 montanti da 19" 15U conforme alle specifiche EIA/ECA-310-E, progettato per favorire la ventilazione, capacità di carico di 544 kg; 3 opzioni di installazione incluse: rotelle orientabili, piedinilivellanti o piastra di base per fissare il rack al pavimento
- **ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI:** rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi per una maggiore organizzazione
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** scelto dai professionisti IT per una varietà di applicazioni, questo rack supporta apparecchiature con profondità server e può essere utilizzato per server, gruppi di continuità, selezionatori, switch e altre apparecchiature di rete o audio/video. Garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	15U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Gestione cavi integrata

Rotelle (incluse)

Perni di messa a terra

Piedini di livellamento

Installazione semplice

Marcature per unità rack

Profilo guida di
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity
(Stationary)

1202.2 lb [544 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

Lunghezza prodotto

3.7 ft [1.1 m]

Larghezza prodotto

23.6 in [60.0 cm]

Altezza prodotto

30.3 in [77.1 cm]

Peso prodotto

60.6 lb [27.4 kg]

Profondità di
montaggio massima

3.4 ft [1.0 m]

Profondità di
montaggio minima

22.3 in [56.6 cm]

Altezza con ruote
orientabili

33.2 in [84.4 cm]



Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	36.8 in [93.5 cm]
Package Width	10.8 in [27.5 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	61.0 lb [27.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ruota
	Dado flangiato M6
	Rondella piana M6
	Vite esagonale M6
	Gancio gestione cavi
	Vite di montaggio gancio
	Guida verticale sinistra
	Guida verticale destra
	Sezione angolare
	Sezione centrale
	Staffa superiore
	Rondella piatta M8
	Vite esagonale M8
	Chiave da 10 mm
	Chiave da 13 mm
	Cacciavite a stella



Vite a croce

Rondella di bloccaggio

Vite M6

Rondella in plastica M6

Dado in gabbia M6

Piedini di livellamento

Cavo di messa a terra

Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

