

Armadio Rack a Telaio aperto 42U 19" - 4 staffe con profondità regolabile da 59-104 cm  
- Server Rack dati mobile/ su ruote per reti/apparecchiature informatiche - Dell  
PowerEdge HP ProLiant ThinkServer

ID prodotto: 4POSTRACK42



Il rack per server 4POSTRACK42 42U consente di alloggiare server e apparecchiature di rete e telecomunicazioni in un rack a giorno resistente e dalla profondità regolabile.

Progettato per un impiego agevole, questo rack 42U presenta marcature per unità rack (U) e profondità di facile lettura, con un'ampia gamma di regolazioni della profondità di montaggio (23-41") che semplificano l'adattamento del rack alle apparecchiature.

Questo resistente rack a 4 staffe supporta una capacità di carico statico massima di 600 kg e offre la conformità con diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) per un design universale, compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Per fornire una soluzione completa che consenta di risparmiare tempo ed evitare disagi, il rack comprende accessori opzionali quali ruote orientabili, piedini di livellamento e ganci per la gestione dei cavi. La base è inoltre preforata per il fissaggio del rack al pavimento, se necessario, offrendo molte opzioni per personalizzare il rack in base all'ambiente.

Il prodotto è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Un robusto alloggiamento per server montabili in rack, switch KVM e apparecchiature di rete

- Adatto per apparecchiature montabili in rack che non richiedono la sicurezza a livello di rack
- Attrezzatura con montaggio a rack per sale di audio/video editing, studi di trasmissione radiofonica o televisiva

## Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** rack a giorno 42U con quattro guide verticali per server e apparecchiature di rete e con profondità di montaggio regolabile tra 59 cm e 104 cm; ottimizzazione dello spazio disponibile grazie a un'altezza di 197 cm che ne consente l'integrazione in armadi per apparecchiature o server
- **FACILE ASSEMBLAGGIO:** rack portatile con istruzioni di montaggio e video online facile da seguire; imballaggio di spedizione piatto per evitare danni e facilitare un'installazione senza problemi
- **ACCIAIO LAMINATO A FREDDO:** robusto telaio aperto a 4 montanti da 19" 42U; conforme alle specifiche EIA/ECA-310-E, progettato per favorire la ventilazione, capacità di carico di 600 kg; 3 opzioni di installazione incluse: rotelle orientabili, piedini di livellamento o piastra di base per fissare il rack al pavimento
- **ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI:** rack portatile con viti e dadi a gabbia per il montaggio delle apparecchiature, marcature di facile lettura per le unità rack (U) e la regolazione della profondità, ganci di gestione cavi per una maggiore organizzazione
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** scelto dai professionisti IT per una varietà di applicazioni, questo rack supporta apparecchiature con profondità server e può essere utilizzato per server, gruppi di continuità, selezionatori, switch e altre apparecchiature di rete o audio/video. Garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	42U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Base Plate with Floor-Anchoring Holes Gestione cavi integrata Rotelle (incluse)

		Perni di messa a terra
		Piedini di livellamento
		Installazione semplice
		Marcature per unità rack
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
<hr/>		
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	1326.0 lb [600 kg]
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
<hr/>		
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	3.4 ft [1.0 m]
	Larghezza prodotto	23.8 in [60.4 cm]
	Altezza prodotto	6.5 ft [2.0 m]
	Peso prodotto	85.1 lb [38.5 kg]
	Profondità di montaggio massima	3.3 ft [1.0 m]
	Profondità di montaggio minima	22.0 in [56 cm]
	Altezza con ruote orientabili	6.7 ft [2.0 m]
<hr/>		
Informazioni confezione		



Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	6.7 ft [2.0 m]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	6.7 in [17.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	90.6 lb [41.0 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Guida verticale sinistra
	Guida verticale destra
	Staffa di base
	Sezione angolare
	Sezione centrale
	Staffa superiore
	Bullone M8
	Rondella M8
	Chiave M8 (13 mm)
	Chiave M6 (10 mm)
	Cacciavite Phillips
	Dado ingabbiato M6
	Bulloni M6 per cavo di massa (corti)
	Rondelle di bloccaggio M6 per cavo di massa
	Rondella concava in PVC
	Vite con testa a croce M6
	Gancio gestione cavi

Vite di montaggio gancio

Ruote orientabili

Piedini di livellamento

Vite M6

Rondella piana M6

Dado flangiato M6

Cavi di messa a terra

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

