

Cavo patch CAT6 1,5 m - Filo di rame al 100% - Connettore antistrappo - Blu

Product ID: N6PATC150CMBL



Questo cavo CAT6 soddisfa tutte le specifiche dei cavi di categoria 6 assicurando una connessione di rete Gigabit affidabile.

Protezione delle apparecchiature

Questo cavo patch CAT6 è realizzato con filo di rame al 100% ed è testato per garantirne la conformità ai requisiti ANSI/TIA 568 C.2 per la categoria 6. Non utilizziamo fili in alluminio placcato in rame (CCA), che sono soggetti a problemi quali erogazione di potenza debole, accumulo di calore, danni alle apparecchiature e possibilità di incendio.

I connettori in oro da 50 micron offrono una conduttività ottimale ed eliminano la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Struttura di alta qualità

Il cavo CAT6 è realizzato con conduttori di rame di alta qualità ed è prodotto e testato con cura per mantenere le interferenze locali (NEXT, Near-End Crosstalk) entro limiti accettabili. Il filo di rame da 0,25 mm² garantisce prestazioni massime per le applicazioni Ethernet che richiedono un ingente consumo di risorse, ad esempio per le applicazioni Power-over-Ethernet o di streaming video 4K o 1080p.

Installazione semplificata dei cavi di rete

Questo cavo resistente è dotato di connettori antigroviglio che consentono una posa dei cavi senza problemi, poiché proteggono i morsetti RJ45 durante l'installazione e riducono così il rischio che si aggroviglino o si rompano,

e di serracavi stampati che consentono di scaricare la tensione impedendo ai connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto. In questo modo diminuisce il rischio che il cavo si danneggi con possibile compromissione delle prestazioni e della connettività di rete.

Il prodotto N6PATC150CMBL è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

Caratteristiche

- Protect your network and equipment with 100% copper wire CAT6 cables
- Tested to comply with ANSI/TIA 568 C.2 CAT6 requirements
- RJ45 connector-clip protectors prevent cable snags and breaks during installation
- connettori placcati in oro da 50 micron per un segnale chiaro
- Built with 24 AWG copper wire to ensure a peak performance for your demanding Ethernet applications

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di conduttori	4 pair UTP
	Placcatura connettori	Oro
	Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Tipo cavo	Antigroviglio
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Classe cavo	CAT6 - 650 MHz
Connettore/i	Connettore A	1 - RJ-45 Maschio
	Connettore B	1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	8.200
	Colore	Blu
	Diametro filo	24 AWG
	Larghezza prodotto	11.600
	Lunghezza cavo	1.5 m [4.9 ft]
	Lunghezza prodotto	150 cm [59.1 in]
	Peso prodotto	70.000
	Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Informazioni confezione	Package Height	20.000
	Package Length	200.000
	Package Width	220.000
	Peso spedizione (confezione)	80.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo Cat6

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.