

# Adattatore USB-C a HDMI con HDR - 4K 60 Hz - Nero

Product ID: CDP2HD4K60H



Questo adattatore USB-C a HDMI consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un display HDMI. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

Grazie ai colori più brillanti e al contrasto più elevato, l'adattatore è l'ideale per:

- La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico
- L'esposizione di pareti video di segnaletica digitale estremamente nitide
- La conduzione di presentazioni ricche di contenuti





### Risoluzione 4K effettiva a 60 Hz e HDR

L'adattatore video USB-C è perfettamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0b e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160) e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Offre un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4, per cui ogni pixel ha il proprio colore unico. È inoltre retrocompatibile con le versioni precedenti degli standard HDMI e DisplayPort alle rispettive risoluzioni massime supportate.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile usufruire di immagini realistiche dotate di maggiore contrasto, luminosità, colore e brillantezza rispetto alle immagini digitali standard.

### Ideale per i viaggi

Di peso leggero, questo adattatore 4K è estremamente portatile essendo anche dotato di un design a ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto per i MacBook o i laptop USB-C in quanto trova facilmente posto nella loro custodia di trasporto.

### Configurazione senza pensieri

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo esclusivo adattatore USB-C a HDMI include un connettore USB-C reversibile che ne consente l'inserimento sempre corretto nel laptop al primo tentativo.

Il prodotto CDP2HD4K60H è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per ottenere la risoluzione HDR, la porta USB-C del laptop deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b.



### **Data Sheet**

# Certifications, Reports and Compatibility











### **Applications**

- Collegamento di dispositivi USB-C a display HDMI 4K con funzionalità HDR
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti
- Ideale per i professionisti della creatività
- Possibilità di portare l'adattatore sempre con sé durante i viaggi

#### **Features**

- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
- Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
- Gabbia di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche per assicurare un segnale audio-video affidabile e omogeneo
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile



## **Data Sheet**

	Warranty	3 Years
Hardware	Active or Passive Adapter	Attivo
	ID chipset	MegaChips - MCDP2900
	Ingresso AV	USB Type-C
	Standard del settore	HDMI 2.0b
		DisplayPort 1.4
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4096 X 2160 @ 24Hz 3840 X 2160 @ 60H
	Risoluzioni supportate	4096 X 2160 @ 24Hz 3840 X 2160 @ 60Hz
		Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Video Revision	HDMI 2.0b
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali	Nota	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C
		(DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	(DisplayPort Alternate Mode).  Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le
Ambientale	Temperatura d'esercizio Temperatura di conservazione	(DisplayPort Alternate Mode).  Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate
Ambientale		(DisplayPort Alternate Mode).  Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate  5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Ambientale  Caratteristiche fisiche	Temperatura di conservazione	(DisplayPort Alternate Mode).  Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate  5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)  -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caratteristiche	Temperatura di conservazione Umidità	(DisplayPort Alternate Mode).  Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate  5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)  -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  25%-60% umidità relativa
Caratteristiche	Temperatura di conservazione Umidità Altezza prodotto	(DisplayPort Alternate Mode).  Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate  5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)  -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  25%-60% umidità relativa  0.4 in [11.4 mm]
Caratteristiche	Temperatura di conservazione Umidità Altezza prodotto Colore	(DisplayPort Alternate Mode).  Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate  5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)  -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  25%-60% umidità relativa  0.4 in [11.4 mm]  Nero



## **Data Sheet**

	Peso prodotto	1.1 oz [30 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.1 lb [0 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB-C a HDMI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.