

Cavo DisplayPort a HDMI Passivo 4K 30Hz - 3 m - Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI
- Convertitore DP 1.2 a HDMI - Connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2HDMM3MB



Questo cavo adattatore da DisplayPort™ a HDMI® di 3 metri consente di collegare un Ultrabook™, laptop o computer desktop dotato di connessione DisplayPort a un monitor, TV o proiettore HDMI senza usare adattatori o cavi aggiuntivi. Questo adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K e le applicazioni ad alta risoluzione.

Questo cavo adattatore garantisce un'eccellente qualità delle immagini 4K, quattro volte superiore alla risoluzione 1080p, durante la conversione da DisplayPort a HDMI. L'adattatore è inoltre retrocompatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non richiede una fonte di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Grazie a un adattatore integrato da DP a HDMI, questo cavo di 3 metri offre una connessione diretta senza la necessità di acquistare adattatori aggiuntivi, per un'installazione professionale ed elegante. Inoltre, grazie alla lunghezza di 3 metri, il cavo è ideale per la connessione di un computer a uno schermo posto a una distanza superiore a quella di un cavo standard da 2 metri.

Per installazioni più corte o lunghe, offriamo anche un cavo di 1 metro da DP a HDMI (DP2HDMM1MB), un cavo di 2 metri da DP a HDMI (DP2HDMM2MB) e un cavo da 5 metri da DP a HDMI (DP2HDMM5MB) per scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

DP2HDMM3MB è coperto dalla garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un computer DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
- Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 3 m
- Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
- Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI:** Questo Cavo Adattatore da DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 da 3 m, permette di collegare un Desktop/Laptop con uscita video DP ad un Monitor/Proiettore/TV HDMI | Supporta video UHD 4K 30Hz (3840x2160) e 1080p, Audio 7.1ch, HDCP 1.4 e DPCP
- **COMPATIBILITÀ:** Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI testato con sorgenti DP++; Questo Convertitore Passivo supporta il collegamento con sorgenti DP++ inclusi Workstation, Desktop (schede video AMD/Nvidia), Notebook, mini Computer e Docking Station
- **CAVO MONITOR CON CHIP INTEGRATO:** Cavo Adattatore da DisplayPort a HDMI dal design compatto e flessibile con Chip integrato nel connettore HDMI che riduce l'ingombro per un'installazione ordinata; Lunghezza 3 m per un facile posizionamento e installazione
- **CONNETTORE DISPLAYPORT A SCATTO:** Questo cavo da DP a HDMI con connettore DP a scatto evita la rimozione accidentale dalla porta DP del dispositivo; Il Chipset integrato nel connettore HDMI riduce al minimo la perdita di segnale per un'immagine cristallina
- **FACILE DA USARE:** Non richiede Software o Driver, questo cavo da DisplayPort a HDMI è indipendente dal sistema operativo; Cavo da DP maschio a HDMI maschio

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive	Passivo

Adapter	
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Porte	1
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Prestazioni

Lunghezza max cavo	118.1 in [3000 mm]
Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
MTBF	2,183,131 ore

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Umidità 10%-85%

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.9 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
Peso prodotto	4.1 oz [116.3 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.9 in [22.6 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 oz [130 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo DisplayPort a HDMI
-----------------------------	-------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

