

Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M

ID prodotto: ICUSB232SM3



Il cavo adattatore seriale USB a DB9 RS-232 da 90 cm ICUSB232SM3 consente di collegare dispositivi seriali DB9 RS-232 a computer desktop, laptop o Mac® tramite una porta USB disponibile, come se il computer fosse dotato di connettore DB9M integrato. Diversamente dai cavi standard per conversione da USB a seriale, in cui la conversione avviene al terminale DB9, ICUSB232SM3 di StarTech.com prevede un chip convertitore sul terminale USB. La conversione all'origine USB permette di superare il limite tecnico di 4,50 m dei cavi USB e di ottenere, quindi, un cavo DB-9 di espansione più lungo (oltre 15 m a seconda dell'applicazione), se necessario. Questo adattatore da USB a seriale, semplice da utilizzare e installare, rappresenta una soluzione economica che rende compatibili computer moderni e periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

Caratteristiche

- Supporta velocità di trasferimento dati seriali fino a 1 Mbps
- Nessun adattatore di corrente esterno necessario grazie all'alimentazione tramite USB
- Compatibile con i più diffusi modelli di PDU, modem, stampanti, scanner per codici a barre, server e pressoché qualsiasi dispositivo RS-232
- Design leggero e compatto
- Facile da installare e impostare

Hardware

| | |
|----------------------|---------------------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Porte | 1 |
| Interfaccia | Seriale |
| Tipo bus | USB 2.0 |
| Stile porte | Cavi adattatore |
| Standard del settore | RS232, USB 1.1/2.0 |
| ID chipset | Prolific - PL2303GC |

Prestazioni

| | |
|--------------------|------------|
| Protocollo seriale | RS-232 |
| Baud rate max | 921,6 Kbps |
| FIFO | 192 Bytes |

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi
Windows® CE 4.2, 5.2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
Linux 2.4.x e versioni successive - <i>Solo versioni LTS</i>

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Umidità 0~65% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 3.0 ft [0.9 m]

Lunghezza prodotto 36.0 in [91.4 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [35.0 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 2.0 oz [56.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 2.5 oz [70.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Convertitore USB a seriale

2 - Dadi per cavi

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.