

i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Moderna docking station USB-C da ufficio con supporto per un massimo di 2 monitor esterni con risoluzione 4K. La stazione è compatibile con qualsiasi laptop dotato di porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5. 6 porte USB, connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto per l'installazione dietro un monitor rendono la docking station un partner ideale per i professionisti. E, naturalmente, la stazione è in grado di ricaricare il tuo laptop o tablet con fino a 100 W. Nota: macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Il collegamento di due monitor alla stazione su macOS comporterà la visualizzazione della stessa immagine su entrambi i monitor.

- Collega fino a due monitor esterni 4K/60 Hz
- Alimentazione: fino a 100 W
- Due porte HDMI disponibili
- 6 porte USB (1 USB-C 10 Gbps, 1 USB-C 5 Gbps, 2 USB-A 5 Gbps e 2 USB-A 2.0) per collegare facilmente i tuoi dispositivi USB e le periferiche.
- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connessione Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con velocità di 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington protegge dai furti, in particolare negli uffici condivisi o negli spazi pubblici
- Interruttore on/off per il massimo risparmio energetico
- La stazione è dotata di supporto VESA, che consente un'installazione verticale intelligente dietro un monitor compatibile VESA
- Supporta Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS e Linux

NOTA: carcabatterie USB-C da 100 W incluso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1 cavo USB-C integrato per il collegamento a un dispositivo host (100 cm)
- Tecnologia docking station: USB-C (MST) + USB-C PD
- Alimentazione: fino a 100 W
- Porte video: 2x HDMI 2.0
- **Risoluzioni:**
 - **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor – 2x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 2 monitor – 2x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz*
 - **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 2 monitor – 2x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz* o 1440p/144Hz*
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB 2.0
- 1x porta USB-C Power Delivery (fino a 20 V/5 A, max 100 W) + USB dati Gen 2 (10 Gbps)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps
- 1x porta audio combinata da 3,5
- Clonazione indirizzo MAC: Sì (tramite software [i-tec Docker Pro](#))
- Indicatore LED
- Interruttore ON/OFF per la docking station
- Supporto per lucchetto Kensington
- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.
- Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 40 mm
- Peso del prodotto: 242 g

CARICABATTERIE USB-C DA 100 W:

- Adattatore di alimentazione USB-C universale da 100 W per alimentare laptop, tablet, smartphone e

altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C

- Tensione di ingresso CA 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A
- Potenza in uscita (max.): 100 W
- Efficienza: superiore all'86
- Tensione in uscita USB-C: CC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Corrente in uscita USB-C: max. 5 A
- Protezione da sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperatura di esercizio: 0 °C – 40 °C
- Umidità relativa: 10 % – 100 %

Requisiti hardware:

- Dispositivo con USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3,4 e 5 libero

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivo con USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3,4 e 5 libero con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con porta USB-C o USB4 libera con supporto “DisplayPort Alternate Mode” o Thunderbolt™ 3,4 e 5.

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta Multi Stream Transport (MST), quindi entrambi i monitor collegati riprodurranno la stessa immagine quando utilizzati con questo sistema.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31DUALHMDIDPD100	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707742
C31DUALHMDIDPD100UK	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707759

Hardware

Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
----------	--



i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------	---

Altre caratteristiche

Dimensioni prodotto (LxPxA)	113 x 113 x 40 mm
Peso prodotto (senza imballo)	242 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale
- Caricatore USB-C 100 W
- Cavo di alimentazione

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 02/07/2025 13:46:01