

Laptop crash cart adapter portatile Console KVM a USB 2.0

ID prodotto: NOTECONS01



L'adattatore crash cart per laptop portatile Console KVM a USB 2.0 trasforma il notebook o il netbook in un server crash cart portatile, eliminando la necessità di trasportare un'ingombrante e pesante postazione tastiera, mouse e monitor. Questo adattatore distribuisce il segnale VGA da qualsiasi computer host a un laptop ed emula le uscite mouse e tastiera del laptop per semplificare l'accesso e il controllo di server connessi, PC e altri dispositivi "headless".

Grazie alla portabilità per amministratori di rete o tecnici di riparazione, questo adattatore con alimentazione USB e dal design compatto non richiede accessori aggiuntivi per collegarsi alla maggior parte dei server né software d'installazione dal lato server. Inoltre, questo compatto adattatore tascabile viene alimentato tramite connessioni USB dal lato server, consentendo al computer laptop/netbook di durare più a lungo senza consumo di batteria.

Garantendo il completo controllo delle unità collegate, l'adattatore per console server KVM per laptop offre accesso immediato a schermo POST e BIOS, oltre alla possibilità di gestire completamente la configurazione del PC collegato. Gli amministratori possono collegarsi a dispositivi/server "headless" senza la necessità di acquistare costose console LCD a rack o ingombranti soluzioni tastiera, mouse e monitor.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Come funziona:

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Elimina l'uso di crash cart voluminosi e ingombranti all'interno della stanza del server o in reti distribuite
- Soluzione economica in ambienti dove console LCD montate a rack dedicate sono troppo costose o scomode da installare
- Manutenzione server headless
- Riparazione server mobile
- Manutenzione e riparazione ATM e VLT

Caratteristiche

- Compatto con cavi KVM integrati
- Autoalimentazione tramite connessioni USB del server
- Supporto multiplatforma USB e PS/2 al server o KVM (PS/2 per tastiera solamente)
- Indicatori LED per stato collegamenti USB, video host e tastiera/mouse host
- Regolazioni video manuali per controllare la posizione delle immagini, la nitidezza e il rumore e avere impostazioni ottimali
- Funzione dedicata per catturare schermate del server, messaggi di errore e attività
- Comandi da tastiera speciali preimpostati
- Supporto emulazione tastiera per sistemi SUN PS/2 e USB
- Regolazione centratura automatica dell'immagine per il formato 4x3 su display widescreen
- Funzione di demoltiplicatore video automatica durante il ridimensionamento della schermata dalla console PC (laptop) per una compatibilità immediata
- Regolazioni manuali di video override, per utilizzare dispositivi di vecchia generazione e industriali con console portatili recenti

- Sincronizzazione mouse USB, per garantire la navigazione accurata del server connesso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB e PS/2
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
Numero massimo di utenti	1
MTBF	284000 ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - USB mini-B (5 pin)
Connettori host	1 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 2.6.x e versioni successive (<i>Solo Versioni LTS;è richiesto glibc 2.18 o una versione più recente</i>)
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Se l'interfaccia è relativa a un dispositivo Linux, l'adattatore è compatibile solo con le tastiere QWERTY standard configurate per la lingua Inglese (Stati Uniti)
------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Collegamento video (VGA) host/server 1 - Connessione tastiera/mouse (USB,PS/2) host/server 1 - Console utente/collegamento USB
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto	2.9 in [7.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Profondità prodotto	4.5 in [115 mm]
Peso prodotto	6.0 oz [170.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	1.8 in [4.5 cm]
Package Width	11.8 in [30.0 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.1 oz [400.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore console USB PS/2 KVM
	1 - Cavo USB
	1 - Adattatore USB a PS/2
	1 - Chiave software USB

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.