

Cavo Video DisplayPort 1.2 da 2 m - Cavo DisplayPort Certificato VESA 4K x 2K Ultra HD - Cavo Video DP/DP per Monitor - Cavo Video/display DP - Connettori DP a Scatto

ID prodotto: DISPLPORT6L



Cavo DisplayPort per una connessione sicura tra vari dispositivi con tecnologia DisplayPort, in grado di assicurare prestazioni superiori alle tecnologie HDMI® o DVI dual-link.

Il cavo DP supporta risoluzioni elevate fino a 4Kx2K (4096x2160, 60 Hz) con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps, oltre a un supporto audio facoltativo. In più è compatibile con la tecnologia Multi-Stream Transport (MST) per il concatenamento di vari monitor.

Il cavo, lungo 1,8m, ha ottenuto la certificazione DisplayPort (VESA) per il supporto delle specifiche DP 1.2 e garantisce una connessione affidabile di alta qualità per tutti i dispositivi DisplayPort.

Il prodotto DISPLPORT6L è coperto da garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la massima affidabilità. Grazie alle funzionalità HDCP e DPCP, permette di visualizzare correttamente i contenuti protetti con tecnologia digitale.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** Questo cavo DisplayPort v1.2 certificato VESA da 2 m supporta 4Kx2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps di larghezza di banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport

(MST), GTC per un preciso sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo

- **AFFIDABILE:** connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo da 28AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1
- **APPLICAZIONI:** Ideale per casa/uffici/sale riunioni/sale conferenze/classi; funziona con workstation professionali con schede grafiche FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Da utilizzare con con monitor 1080p/UHD/4K, proiettori o grandi display
- **SPECIFICHE:** 2 m | Nero | DisplayPort v1.2 | Connettore DP a Scatto Maschio a Maschio | 28 AWG | Cavo con rivestimento in PVC, rivestimento del connettore ABS | Schermatura: lamina Al-Mylar intrecciata | Protocolli: HBR 2, MST, GTC | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]



OD cavo	0.3 in [6.5 mm]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.9 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.8 mm]
Peso prodotto	4.7 oz [134.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [144.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo DisplayPort™ 1.2 di 1,8 m con scatto - M/M
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

