

Cavo Adattatore da DisplayPort a Mini DisplayPort da 15 cm - Video UHD 4K x 2K -  
Cavo Convertitore da DP Maschio a Mini DP Femmina - Cavo di Prolunga Monitor da DP  
a mDP 1.2

ID prodotto: DP2MDPMF6IN



L'adattatore DisplayPort a Mini DisplayPort DP2MDPMF6IN trasforma un connettore Mini DisplayPort (maschio) in un normale connettore DisplayPort (maschio) semplificando il collegamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort a un laptop dotato solamente di un'uscita DisplayPort standard (ad esempio Apple®, Toshiba® e così via).

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente il collegamento di monitor Mini DisplayPort, come Apple Cinema Display, a computer dotati di connessioni DisplayPort standard

### Caratteristiche

- **CAVO DISPLAYPORT A MINI DISPLAYPORT 1.2:** cavo di prolunga da DP (M) a mDP (F) 15 cm; 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **AFFIDABILE:** connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo da 32AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità

e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1

- **APPLICAZIONI:** Il cavo da DisplayPort a Mini DisplayPort è ideale per la casa/ufficio/sala riunioni/classe funziona con laptop con porta DP standard/workstation con schede grafiche FirePro™ S9000/7000, W8100/7100; Usa con monitor/proiettore/display UHD/4K

- **SPECIFICHE:** 15 cm | Nero | DP v1.2 | Convertitore standard DP maschio a Mini-DP femmina | 32 AWG | Rivestimento: cavo in PVC, connettore in ABS | Schermatura: Foglio di alluminio con treccia | Protocolli: HBR 2, MST, GTC | Garanzia a vita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

---

#### Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	Mini-DisplayPort (20 pin)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	32 AWG
Dimensioni max connettori	0.8 in [20 mm]
Lunghezza cavo	6.0 in [15.2 cm]



OD cavo	0.2 in [4.7 mm]
Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [19.9 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.6 mm]
Peso prodotto	0.5 oz [14.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [22.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore DisplayPort a Mini DisplayPort
--------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

