

Cavo HDMI 2.0 da 10 m - Cavo HDMI attivo 4K a 60 Hz - Classificazione CL2 per installazione a parete - Cavo HDMI UHD ad alta velocità e lunga durata - HDR, 18 Gbps - Cavo da maschio a maschio - Nero

ID prodotto: HD2MM10MA

Questo cavo HDMI CL2 è dotato di classificazione Riser, che ne consente l'installazione all'interno delle pareti. ed è provvisto di un amplificatore attivo di segnale che permette di stabilire connessioni tra i dispositivi HDMI fino a una distanza di 10 metri, senza perdita di segnale. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

L'amplificatore integrato nel cavo potenzia il segnale HDMI in modalità attiva, senza richiedere l'impiego di un alimentatore esterno. Rispetto alla tecnologia HDMI tradizionale, supporta connessioni a una distanza maggiore. Il cavo attivo presenta inoltre una struttura con cavi più sottili, che assicura una maggiore flessibilità e lo rende ideale per l'installazione all'interno delle pareti.

Il cavo HDMI 4K supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a creare un cavo in grado di offrire tutte le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili. È perfetto per installare sistemi di segnaletica digitale realistici, realizzare un eccellente impianto di home theater o condurre presentazioni di grande impatto.

Supporta inoltre fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido.

Il prodotto HD2MM10MA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: questo cavo è dotato di una struttura unidirezionale e pertanto deve essere installato nella direzione corretta. Verificare che il connettore HDMI, identificato dalla dicitura "TV", sia collegato al display e che la connessione tra il dispositivo e la sorgente HDMI sia stabilita correttamente.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Per l'installazione all'interno delle pareti, nei casi in cui è richiesta la classe di resistenza al fuoco CL2
- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD
- Connessione dei proiettori HDMI nelle sale riunioni, nelle classi e nelle sale conferenza

### Caratteristiche

- CAVO HDMI 4K: cavo HDMI 2.0 Ultra HD con larghezza di banda di 18 Gbps; UHD 4K a 60 Hz (3840

x 2160), HDR per un elevato rapporto di contrasto, formato cinema 21:9, 32 canali audio con velocità di campionamento di 1536 Hz e supporto di video 3D

- **CIRCUITI ATTIVI:** l'amplificatore attivo alimentato tramite bus potenza i video fino a 10 m (non è necessario alcun alimentatore), supporta la colorimetria BT.2020 e l'audio multi-stream fino a 4 utenti; prestazioni conformi alle specifiche HDMI 2.0 complete
- **CAVO RESISTENTE:** ideale per le installazioni a incasso nella parete in cui è richiesto un grado di protezione CL2; guaina flessibile in PVC; schermatura con foglio di alluminio-mylar e connettori placcati oro con protezione metallica per migliorare l'integrità del segnale e bloccare le interferenze elettromagnetiche esterne
- **APPLICAZIONI:** cavo HDMI ad alta velocità ed elevata lunghezza per l'uso a casa/uffici/sale riunioni/sale conferenze/aule; funziona con computer laptop per presentazioni tramite monitor 4K, proiettori o display con funzioni CEC
- **SPECIFICHE:** 10 m | Colore nero | HDMI 2.0 | cavo HDMI maschio-maschio | Guaina: PVC | Schermatura EMI in alluminio-mylar | Resistenza al fuoco CL2 | Garanzia di 2 anni | Nota: il connettore HDMI contrassegnato "TV" si collega al lato display

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
ID chipset	Spectra7 - HT8181

---

#### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
Specifiche audio	Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz

---

#### Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

#### Note/requisiti

speciali

**Nota** Questo cavo è dotato di una struttura unidirezionale e pertanto deve essere installato nella direzione corretta. Verificare che il connettore HDMI, identificato dalla dicitura "TV", sia collegato al display e che la connessione tra il dispositivo e la sorgente HDMI sia stabilita correttamente.

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10 m]
Larghezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11 mm]
Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	12.4 in [31.5 cm]
Package Width	11.3 in [28.6 cm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1.0 kg]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo HDMI
-----------------------------	-----------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

