

TP-Link Tapo TC42 telecamera di sorveglianza Sferico Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto/Parete/Palo



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Tapo

Codice prodotto: TC42

Nome del prodotto : TC42

TP-Link Tapo TC42. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di campo visivo: 112°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 95°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 53°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom digitale: 12x, Lunghezza focale fissa: 3,2 mm

Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Wi-Fi *	✓
Tecnologia di connessione *	Con cavo e senza cavo	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Gamma di frequenza	2400 MHz
Assistente virtuale	Amazon Alexa & Google Assistant	Funziona con Google Assistant	✓
Modalità giorno/notte	✓	Funziona con Amazon Alexa	✓
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Visione dal vivo	✓
Luce incorporata	✓		
Design		Archiviazione	
Fattore di forma *	Sferico	Disco rigido integrato *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto/Parete/Palo	Lettore di schede integrato	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Indicatori LED	✓	Memoria espandibile fino a	512 GB
Funzioni di protezione	Antipolvere, Resistente al caldo, A prova di pioggia, Resistente alla neve, Resistente alle intemperie		
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Connettività	
Impermeabile	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Macchina fotografica		Sicurezza	
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Sirena incorporata	✓
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Livello di rumore della sirena	93 dB
Angolo di campo visivo	112°	Riconoscimento movimento video	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	95°	Allarme attivo di interferenza	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	53°	Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	112°	Tipo di notifica di allerta	Notifica push, Messaggio di allerta formato immagine
Sensore d'immagine		Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento umano, Rilevamento dell'attraversamento della linea, Moving object, Rilevamento di animali domestici, Rilevamento di veicoli
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Caratteristiche di gestione	
Scansione progressiva	✓	Gestito in Cloud *	✓
Tipo sensore *	CMOS	Tasto reset	✓
Sistema di lente		Gestione energetica	
Zoom digitale	12x	Tipologia alimentazione *	AC, dC
		Tensione di ingresso AC	100-240 V

Sistema di lente		Gestione energetica	
Numero di lenti *	1	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Apertura massima	1,6	Consumi	3,75 W
Lunghezza focale fissa	3,2 mm	Consumo energetico (max)	7,65 W
Veduta notturna		Volt CC in uscita	9
Visione notturna *	✓	Ampère CC in uscita	0,85 A
Distanza di visione notturna	29.9 m	Condizioni ambientali	
Tipo LED	IR	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Video		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel	Umidità	0 - 90%
Megapixel totali *	4 MP	Dimensioni e peso	
Formati video supportati	H.264	Larghezza	123,8 mm
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440	Profondità	90 mm
Modalità video supportate	1440p	Altezza	123 mm
Frame rate	30 fps	Peso	396,84 g
Riduzione rumore	✓	Lunghezza cavo	3 m
Regolazione della qualità di immagine	DNR	Dati su imballaggio	
Audio		Tipo di imballo	Scatola
Altoparlanti incorporati	✓	Contenuto dell'imballo	
Microfono incorporato	✓	numero di telecamere *	1
Collegamento in rete		Kit di montaggio	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Staffe di montaggio incluse	✓
Standard di rete	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Viti incluse	✓
		Manuale dell'utente	✓



8885020627398

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.