



BenQ MW855UST+ Proiettore a raggio ultra corto 3500 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Compatibilità 3D Nero, Bianco

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.JKS77.24E

Nome del prodotto : MW855UST+



BenQ MW855UST+. Luminosità proiettore: 3500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 8000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 2,5 mm, Range di apertura (F-F): 2,5 - 2,5. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena

Proiettore

Compatibilità dimensione schermo *	2032 - 2540 mm (80 - 100")
Luminosità proiettore *	3500 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione *	DLP
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)
Rapporto di contrasto *	10000:1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10
Numero di colori	1,073 miliardi di colori
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz
Correzione Keystone, orizzontale	-15 - 15°
Correzione Keystone, verticale	-15 - 15°
Dimensione della matrice	1,65 cm (0.65")
Tipo di matrice	DMD

Sorgente luminosa

Tipo di sorgente luminosa *	Lampada
Durata della sorgente luminosa *	5000 h
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	8000 h
Potenza della lampada	240 W
Quantità lampade	1 lampada(e)

Sistema di lente

Messa a fuoco *	Manuale
Lunghezza focale fissa	2,5 mm
Range di apertura (F-F)	2,5 - 2,5
Tipo di zoom	Fisso
Rapporto di proiezione	0,35
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-2 - 2%
Offset	122%

Collegamento in rete

Smart TV *	✗
Collegamento ethernet LAN *	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✗

Archiviazione

Lettore di schede integrato *	✗
-------------------------------	---

Caratteristiche

Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco
Numero di lingue OSD	28
Emissione acustica *	34 dB

Multimediale

Altoparlanti incorporati *	✓
Potenza in uscita (RMS)	20 W
Numero di altoparlanti incorporati	2

Design

Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio ultra corto
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Installazione	Desktop

Video		Design	
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Blocco cavo	✓
Compatibilità 3D *	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Risoluzioni grafiche supportate		Display	
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Display incorporato *	✗
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Gestione energetica	
Connettività		Alimentazione *	AC
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Consumi *	320 W
Quantità porte USB 2.0	1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	1	Consumo energetico (max)	350 W
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Consumo energia (modalità economica)	260 W
Ingressi audio (L,R) *	1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Ingresso audio per PC	✓	Condizioni ambientali	
PC Audio out	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Quantità porte HDMI *	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Ingresso video composito *	1	Umidità	10 - 90%
Porta DVI *	✗	Dimensioni e peso	
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Larghezza	287,5 mm
		Profondità	373,3 mm
		Altezza	206,9 mm
		Peso *	5 kg
Contenuto dell'imballo		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
Dati logistici		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



4718755077456

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.