

NETGEAR XS505M Non gestito 10G Ethernet (100/1000/10000) Grigio, Argento

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: XS505M-100EUS

Nome del prodotto : XS505M



NETGEAR XS505M. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 100 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az,.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Alimentazione *	AC
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte RJ-45 *	4	Corrente d'ingresso	1.5 A
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Consumi	12,25 W
Quantità di slot del modulo SFP+	1	Consumo energetico (max)	22,5 W
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Power over Ethernet (PoE)	
Collegamento in rete		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
		*	
		Condizioni ambientali	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Supporto 10G *	✔	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Full duplex	✔	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Supporto controllo flusso	✔	Umidità	0 - 95%
Trasmissione dati		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Capacità di commutazione *	100 Gbit/s	Dissipazione del calore	85,3 BTU/h
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✔	Larghezza	328 mm
Frame Jumbo	9000	Profondità	169 mm
Buffer di memoria di pacchetto	128 MB	Altezza	43,2 mm
Design		Peso	1,38 kg
Montaggio rack *	✔	Certificati di sicurezza	
Colore del prodotto	Grigio, Argento		47 CFR FCC, ICES-003:2016 Issue 6, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012+AC2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI V-3/2015.04, V-4/2012.4, CNS 13438
Indicatori LED	✔	Certificazione	
Sicurezza	CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI	Dati logistici	
Prestazione		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1093237 h		



0606449131130



606449131130

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.