

## Allied Telesis AT-MMC2000/ST-960 convertitore multimediale di rete 1000 Mbit/s 850 nm Modalità multipla Grigio



**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** 990-006977-960

**Nome del prodotto :** AT-MMC2000/ST-960

Allied Telesis AT-MMC2000/ST-960. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-SX. Distanza massima di trasferimento: 500 m, Lunghezza d'onda: 850 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Indicatori LED: LAN, Potenza, Sistema, Colore del prodotto: Grigio. Connettore a fibra ottica: ST, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 12 V, Corrente d'ingresso: 0.14 A, Voltaggio di uscita: 0.14 V

### Collegamento in rete

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Velocità massima di trasferimento dati *  | 1000 Mbit/s                      |
| interfaccia convertitore input            | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| interfaccia convertitore output           | 1000Base-SX                      |
| Standard di rete                          | IEEE 802.1Q                      |
| Tipo di interfaccia Ethernet              | Gigabit Ethernet                 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN       | 10,100,1000 Mbit/s               |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-SX                      |
| Supporto Jumbo Frames                     | ✓                                |
| Frame Jumbo                               | 10000                            |
| VLAN support                              | ✓                                |
| Auto MDI/MDI-X                            | ✓                                |
| Store-and-forward                         | ✓                                |
| sistema duplex                            | Full                             |

### Prestazione

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Distanza massima di trasferimento *                  | 500 m              |
| Lunghezza d'onda *                                   | 850 nm             |
| Struttura della modalità di fibra                    | Modalità multipla  |
| Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina) | 50/125,62.5/125 µm |
| Potenza Tx (min)                                     | -9,5 dBmW          |
| Potenza Tx (max)                                     | 4 dBmW             |
| Potenza Rx (min)                                     | -17 dBmW           |
| Potenza Rx (max)                                     | -3 dBmW            |

### Caratteristiche

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Interno *           | ✗                     |
| Indicatori LED      | LAN, Potenza, Sistema |
| Colore del prodotto | Grigio                |

### Connettività

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tecnologia di connessione           | Cablato |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1       |
| Porte Fibre Channel                 | 2       |
| Connettore a fibra ottica *         | ST      |
| Jack DC-in                          | ✓       |

### Gestione energetica

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Voltaggio di ingresso              | 12 V   |
| Corrente d'ingresso                | 0.14 A |
| Voltaggio di uscita                | 0.14 V |
| Consumi                            | 1,7 W  |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | ✓      |

### Dimensioni e peso

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 549 mm   |
| Profondità | 101,6 mm |
| Altezza    | 21,8 mm  |
| Peso       | 170 g    |

### Condizioni ambientali

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C   |
| Intervallo di temperatura               | -30 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento       | 5 - 95%     |
| Umidità                                 | 5 - 95%     |
| Altitudine di funzionamento             | 0 - 3048 m  |

### Contenuto dell'imballo

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Guida utente                 | ✓ |
| Manuale dell'utente          | ✓ |
| Guida d'installazione rapida | ✓ |

### Certificati di sicurezza

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Sicurezza      | FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI |
| Certificazione | CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3                        |

### Dati logistici

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|-------------------------------------|----------|



0767035218625



767035218625

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.