

Allied Telesis AT-GS970M/10-50 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero, Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005798-50

Nome del prodotto : AT-GS970M/10-50

Allied Telesis AT-GS970M/10-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Livello del commutatore	L3	RAM installata	512 MB
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Memoria flash	64 MB
Gestione web-based	✓	Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	5A992A
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Consumo energetico (max)	16 W
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE)	
Quantità di slot per modulo SFP	2	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Console port	RJ-45	*	
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Supporto 10G *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Raggruppamento link	✓	Umidità	5 - 95%
VLAN support	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4000 m
Numero di VLA	4094	Dissipazione del calore	55 BTU/h
Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Larghezza	265 mm
Throughput	14,9 Mpps	Profondità	180 mm
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altezza	42,5 mm
Latenza (10-100 Mbps)	7,8 µs	Peso	1,5 kg
Latenza (1 Gbps)	3,4 µs	Contenuto dell'imballo	
Supporto Jumbo Frames	✓	Cavi inclusi	AC
Frame Jumbo	10000	Dati su imballaggio	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Tipi di spina inclusa	EU
Funzioni Multicast		Larghezza imballo	430 mm
Supporto multicast	✓	Profondità imballo	360 mm
Design		Altezza imballo	150 mm
Montaggio rack *	✓	Peso dell'imballo	2,85 kg
Fattore di forma	1U	Dati logistici	
Colore del prodotto	Nero, Grigio	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Indicatori LED	✓		

Design

Sicurezza	FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI, CISPR, EN55024, EN60950-1, UL 60950-1, EN60825-1
-----------	---



0767035211527



767035211527

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.