

Allied Telesis AT-IE340L-18GP-80 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-007006-80

Nome del prodotto : AT-IE340L-18GP-80

Allied Telesis AT-IE340L-18GP-80. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 36 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Montaggio rack *	×
Livello del commutatore	L3	Impilabile *	×
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Colore del prodotto	Grigio
Gestione web-based	✓	Materiale della scocca	Alluminio, Metallo
Ispezione ARP	✓	Indicatori LED	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Registro evento di sistema	✓	Montabile a parete	✓
Connettività		Montaggio su rail DIN	✓
Quantità di porte RJ-45 *	16	Compatibilità elettromagnetica	AS/NZS CISPR 32 A, CISPR 32 A, EN 55032 A, EN 61000-6-4 A, FCC 47 CFR 15 B A, ICES 003 6 A, VCCI A
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Prestazione	
Quantità di slot per modulo SFP	2	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Console port	RJ-45	RAM installata	512 MB
Quantità porte USB 2.0	1	Memoria flash	128 MB
Collegamento in rete		Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	5A992C
Standard di rete *	IEEE 802.1x	Gestione energetica	
Supporto 10G *	×	Fonte di alimentazione inclusa *	×
Apertura albero di protocollo	✓	Consumo energetico (max)	271 W
VLAN support	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Numero di VLA	4094	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Trasmissione dati		Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15 W
Capacità di commutazione *	36 Gbit/s	Bilancio energetico totale del PoE	240 W
tasso di inoltr	26,7 Mpps	Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 65 °C
Latenza (10-100 Mbps)	7,8 µs	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Latenza (1 Gbps)	3,4 µs	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Numero di code	8	Umidità	5 - 90%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Frame Jumbo	9000	Dissipazione del calore	105,8 BTU/h
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	91 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server	Profondità	139 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza	153 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	2,34 kg
Filtri MAC address	✓		
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	VLAN Guest		

Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Protezione della password	✓	Certificazione	EN 50022, EN 60715 CE, FCC, ICES, RCM, TEC, UL, VCCI RoHS, China-RoHS, WEEE
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓	Dati logistici	
Protocolli		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8517,62,0050
Protocollo di routing	BGP, OSPF, RIP		



0767035217871



767035217871

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.