

Allied Telesis AT-GS980MX/28PSM-50 switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-GS980MX/28PSM-50

Nome del prodotto : AT-GS980MX/28PSM-50

Allied Telesis AT-GS980MX/28PSM-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 20, Quantità di moduli SFP+ installati: 4, Console port: USB. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 160 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	Protocolli	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli di gestione	SNMPv1, v2c, v3
Gestione web-based	✓	Protocollo di routing	RIP, RIP-2, RIPng
Classificazione del traffico	✓	Design	
Ispezione ARP	✓	Montaggio rack *	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Impilabile *	✓
Registro evento di sistema	✓	Fattore di forma	1U
Connettività		Colore del prodotto	Grigio
Quantità di porte RJ-45 *	20	Indicatori LED	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Prestazione	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24	Impilamento fisico (unità)	2
Quantità di moduli SFP+ installati *	4	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Console port	USB	RAM installata	1000 MB
Collegamento in rete		Memoria flash	256 MB
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Emissione acustica	42 dB
		Gestione energetica	
Supporto 10G *	✓	Consumi	70 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Consumo energetico (max)	510 W
Mirroring della porta	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500,5000 Mbit/s	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	4094	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Capacità di commutazione *	160 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
tasso di inoltro	119 Mpps	Umidità	5 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Numero di code	8	Dissipazione del calore	1741 BTU/h
Instradamento statico	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	441 mm
		Profondità	421 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	5,6 kg

Trasmissione dati		Dati su imballaggio	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza imballo	563 mm
Frame Jumbo	10000	Profondità imballo	534 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Altezza imballo	128 mm
Sicurezza		Peso dell'imballo	7,6 kg
Caratteristiche DHCP	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Sostenibilità	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Funzione IGMP snooping	✓	Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, AES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Certificati di conformità	RoHS, cTUVus
Filtri MAC address	✓	Certificazione	EN55024 FCC Class A, EN55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, RCM EN55024, EN61000-3-levels 2 UL60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, EN60950-1, UL62368-1 cUL, cULus
Protezione contro i loop back	✓		
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port, Autenticazione basata sul web		
Algoritmi di pianificazione di coda	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)		



0767035212937



767035212937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.