



DESKTOP

Stampante Di Codici A Barre Desktop A Trasferimento Termico PC45T

La stampante a trasferimento termico PC45T dal design compatto offre prestazioni potenti, configurazione flessibile, connettività affidabile e facile integrazione per affrontare ambienti di lavoro quotidiani in rapida evoluzione.

Panoramica



La stampante desktop a trasferimento termico da 4 pollici PC45T è dotata di un ampio touch screen, robustezza di livello enterprise e diversi nuovi accessori di design per soddisfare varie esigenze. La PC45T è progettata pensando alla flessibilità e consente alle aziende di passare facilmente dal trasferimento termico ai supporti termici diretti.

La piattaforma Honeywell Printer Edge™ fornisce un sistema di gestione centralizzato per la rete di stampanti. Garantisce visibilità in tempo reale, aggiornamenti software automatizzati e maggiore sicurezza. Honeywell Printer Edge semplifica i flussi di lavoro e la gestione dei costi riducendo i tempi di inattività, pertanto è una soluzione efficiente ed economica per le aziende che desiderano ottimizzare le operazioni di stampa.

Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1 LE garantiscono una connessione rapida e continua per una produttività senza interruzioni. Sfrutta la connettività WLAN e WWAN opzionale per un'acquisizione rapida dei dati che consente implementazioni accelerate. Con l'RFID e il sensore abilitato per il rilevamento di nastro e supporti quasi esauriti, la manutenzione della stampante non sarà più lasciata al caso ed eviterai inutili tempi di inattività operativa.

Sia su un server locale che utilizzando il cloud, la PC45 supporta protocolli di rete variabili e più linguaggi di stampa che consentono una facile integrazione e una transizione senza interruzioni. La tecnologia Smart Parse di Honeywell consente di ridimensionare oggetti, codici a barre o tipi di carattere senza dover accedere al backend del sistema. Honeywell Operational Intelligence fa un ulteriore passo avanti offrendo funzionalità di gestione remota per la diagnostica in tempo reale e il monitoraggio delle prestazioni di stampa.

Specifiche

FUNZIONI

Applicazione

- Braccialetto
- Etichetta confezione
- Ricevuta

Caratteristiche

- Bluetooth

- Modulo auto-rimozione
- Modulo taglierina
- RFID
- Sensore supporti quasi esaur.
- Wifi

Software compatibile

- Honeywell Printer Edge

Driver compatibili

- Driver CUPS per Linux
- Driver di stampa Windows InterDriver
- design di etichette e pacchetto di stampa Honeywell
- tipi di dispositivi Honeywell per SAP

DIMENSIONI

Ingombro complessivo

- 179,6 mm x 212,9 mm x 285,5 mm (7,1 pollici x 8,4 pollici x 11,1 pollici) (L x l x A)

PRINTING SPECIFICATIONS

Metodo di stampa

- Trasferimento termico

Codici a barre 2D

- QR

Set di caratteri

- Tipi di carattere asiatici
- latino

Velocità di stampa

- 8 ips

Risoluzioni

- 203 dpi
- 300 dpi

FILE MULTIMEDIALI

Tipo di supporti stampante

- Trasferimento termico

NETWORK

Comunicazione wireless

- Bluetooth
- Wifi

SOFTWARE & FIRMWARE

Linguaggio di comando stampante

- Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) Linguaggio della stampante Intermec (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL, abilitato XML per SAP All e Oracle WMS, PDF, C#

HARDWARE

Interfaccia di connessione stampante

- Bluetooth
- Ethernet
- USB
- Wifi

ELECTRICAL

Tensione di esercizio

- 100-240 V CA

ENVIRONMENTAL

Temperatura di esercizio

- da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

SERVICE TERMS

Durata garanzia

- 2 anni