

Allied Telesis AT-x530L-52GPX-50 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006520-50

Nome del prodotto : AT-x530L-52GPX-50

Allied Telesis AT-x530L-52GPX-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Impilabile *	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Colore del prodotto	Grigio
Connettività		Compatibilità elettromagnetica	EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A
Quantità di porte RJ-45 *	48	Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Impilamento fisico (unità)	4
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Collegamento in rete		RAM installata	1024 MB
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Memoria flash	256 MB
Supporto 10G *	✓	Emissione acustica	42 dB
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	5A992C
Mirroring della porta	✓	Gestione energetica	
Full duplex	✓	Consumo energetico (max)	950 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Auto-negoziazione	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	48
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	740 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Tagged VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	4094	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Fibra ottica		Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-X, 1000BASE-X	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	5 - 95%
Capacità di commutazione *	176 Gbit/s	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
tasso di inoltro	130,9 Mpps	Dissipazione del calore	3242 BTU/h
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	441 mm
Frame Jumbo	10000	Profondità	421 mm
Buffer di memoria di pacchetto	3 MB	Altezza	44 mm
Sicurezza		Peso	6,7 kg
Caratteristiche DHCP	DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server	Contenuto dell'imballo	
		Manuale dell'utente	✓
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	563 mm

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità imballo	534 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza imballo	128 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, PEAP, SHA-2, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS	Peso dell'imballo	8,9 kg
Filtri MAC address	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	UL, cUL, RoHS UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Protezione/Filtro BPDU	✓	Dati logistici	
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Protezione della password	✓		
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x		



0767035217154



767035217154

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.