

Allied Telesis AT-x230-28GT-50 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005038-50

Nome del prodotto : AT-x230-28GT-50

Allied Telesis AT-x230-28GT-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, EAP, HTTPS, MD5, PEAP, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Livello del commutatore	L3	Filtri MAC address	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto SSH/SSL	✓
Gestione web-based	✓	Protezione contro i loop back	✓
Classificazione del traffico	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Ispezione ARP	✓	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port
Registro evento di sistema	✓	Funzioni Multicast	
Supporto MIB	SNMP	Supporto multicast	✓
Connettività		Protocolli	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Protocolli di gestione	SNMP
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolli di rete supportati	IPv6, IPv4, DHCP, NTPv6, STP, BDPU, IP, ICMP, ARP, LLDP, SNMP, MSTP, RSTP, RIP, TLS, TTLS, PEAP, MD5, Telnet, GVRP
Quantità di slot per modulo SFP	4	Design	
Connettore a fibra ottica	SFP	Montaggio rack *	✓
Console port	RJ-45	Impilabile *	✓
Tipi schede di memoria	SD, SDHC	Fattore di forma	1U
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Grigio
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Indicatori LED	✓
Supporto 10G *	✓	Sicurezza	UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 # 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX	Compatibilità elettromagnetica	EN55022 A, FCC A, VCCI A
Mirroring della porta	✓	Prestazione	
Full duplex	✓	Impilamento fisico (unità)	32
Routing IP	✓	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Supporto controllo flusso	✓	RAM installata	256 MB
Raggruppamento link	✓	Memoria flash	64 MB
Controllo Broadcast storm	✓	Emissione acustica	34 dB
Limitazione della velocità	✓	Gestione energetica	
Apertura albero di protocollo	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Rilevamento di collegamento attivo	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
VLAN support	✓	Corrente d'ingresso	2.4 A
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN	Consumo energetico (max)	26 W
Fibra ottica		Power over Ethernet (PoE)	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX	Supporto Power over Ethernet (PoE)	* ✗
Distanza di trasmissione (max)	80 km		

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Throughput	41,7 Mpps	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Numero di code	8	Umidità	5 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Frame Jumbo	10000	Dissipazione del calore	89 BTU/h
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	341 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Profondità	231 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza	44 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	2,4 kg
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	UL, cUL, UL-EU, RoHS
		Dati logistici	
		Paese di origine	Cina
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035208435



767035208435

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.