

Allied Telesis x530-52GPXm Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-X530-52GPXM-50

Nome del prodotto : x530-52GPXm

Allied Telesis x530-52GPXm. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 40. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 240 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione della password	✓
Livello del commutatore	L3	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Protocolli	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Protocollo di routing	BGP, OSPF, RIP
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	40	Montaggio rack *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Impilabile *	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Colore del prodotto	Grigio
Collegamento in rete		Compatibilità elettromagnetica	EN55032 A, FCC A, VCCI A, ICES-003 A
Standard di rete *	IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Prestazione	
Supporto 10G *	✓	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Mirroring della porta	✓	RAM installata	1024 MB
Raggruppamento link	✓	Memoria flash	256 MB
VLAN support	✓	Gestione energetica	
Numero di VLA	4094	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Fibra ottica		Consumo energetico (max)	88 W
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-X, 1000BASE-X	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Capacità di commutazione *	240 Gbit/s	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	48
tasso di inoltro	179 Mpps	Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Latenza (10-100 Mbps)	7,42 µs	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Latenza (1 Gbps)	4,1 µs	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Latenza (10 Gbps)	1,68 µs	Umidità	5 - 95%
Numero di code	8	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Supporto Jumbo Frames	✓	Dissipazione del calore	300 BTU/h
Frame Jumbo	10000	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Larghezza	441 mm
Sicurezza		Profondità	421 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Altezza	44 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	6,9 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	563 mm
		Profondità imballo	632 mm
		Altezza imballo	128 mm

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Filtri MAC address	✓	Peso dell'imballo	8,9 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	EN55024, EN61000-3 UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL RoHS
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web		



0767035217321



767035217321

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.