



TP-Link Omada EAP660 HD punto accesso WLAN 2402 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP660 HD

Nome del prodotto : EAP660
HD

TP-Link Omada EAP660 HD. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 2402 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 25000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Sicurezza	
2.4 GHz *	✓	Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓
5 GHz *	✓	Caratteristiche di gestione	
6 GHz *	✗	Gestione web-based	✓
Velocità massima di trasferimento dati *	2402 Mbit/s	Syslog	✓
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	1148 Mbit/s	Connettività	
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2402 Mbit/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Velocità trasferimento Ethernet LAN	25000 Mbit/s	Jack DC-in	✓
Banda di frequenza	2.4 - 5 GHz	Gestione energetica	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Selezione automatica dei canali	✓	Voltaggio di uscita	12 V
Scansione canale automatica	✓	Corrente d'uscita	2 A
MIMO	✓	Design	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Installazione *	Soffitto
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Roaming Wi-Fi	✓	Antenna	
VLAN support	✓	Tipo di antenna *	Interno
Limitazione della velocità	✓	Dimensioni e peso	
Isolamento wireless	✓	Larghezza	243 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Profondità	243 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza	64 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Kit di montaggio	✓

Sicurezza		Condizioni ambientali	
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Filtri MAC address	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	5 - 90%
Dati logistici			
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364089719



6935364053451



0845973089719



845973089719



9353640897198



4895252506167

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.