

Cavo Mini DisplayPort da 1m - Cavo Video Ultra HD 4K x 2K - Cavo Mini DisplayPort 1.2
- Cavo per Monitor da Mini DP a Mini DP - Cavo mDP Compatibile Thunderbolt 2 - M/M

ID prodotto: MDISP1M



Il cavo Mini DisplayPort™ 1.2 MDISP1M presenta 2 connettori Mini DisplayPort (maschi) e offre una soluzione affidabile per la connessione da un laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la famiglia di prodotti Mac®) a un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo mDP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDISP1M è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DisplayPort possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con Mini DP.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di laptop o desktop dotati di Mini DisplayPort a un display compatibile con Mini DisplayPort

Caratteristiche

- **CAVO MINI DISPLAYPORT 1.2:** cavo Mini DisplayPort v1.2 da 1 m con supporto 4Kx 2K, larghezza di banda di 21,6 Gbps, HBR2, audio a 8 canali, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e Stereo 3D (2560 x 1600p 120 Hz)
- **STRUTTURA DI QUALITÀ:** cavo mDP 30AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale - Schermatura EMI superiore con foglio di rame su due lati per un segnale audio e video di qualità - Retrocompatibile con DP1.1
- **APPLICAZIONI:** Supporta display UHD/4K (solo mDP); compatibile con Apple MacBook Pro/Air, Surface Pro 1-6 - **NOTA:** questo non è un cavo Thunderbolt ed è incompatibile con le periferiche Thunderbolt (display, dock, enclosure ecc.), ma funziona con gli host TB
- **DESIGN AFFIDABILE:** Cavo Mini DP con connettori ABS e serracavo flessibile, rivestimento in PVC per prevenire sfilacciature e danni dovuti a piegature per uso intensivo. Sottostruttura del connettore in metallo per schermatura EMI. Compatibile Thunderbolt 2
- **SPECIFICHE:** 1 m - Cavo Mini DP nero - DisplayPort v1.2 - Cavo maschio mDP a maschio mDP - 30 AWG - Rivestimento: cavo in PVC, connettore ABS - Schermatura: foglio di alluminio-mylar con treccia - Protocolli: HBR2, MST, GTC

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [39.9 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 oz [40.3 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Mini DisplayPort 1.2 da 1m M/M
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.