

Allied Telesis AT-GS980M/52-50 Gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005904-50

Nome del prodotto : AT-GS980M/52-50

Allied Telesis AT-GS980M/52-50. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Tipo di moduli ottici di commutazione: 100 Gigabit Ethernet. Quantità di moduli SFP installati: 4. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 104 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Montabile a parete, Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione contro i loop back	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Gestione web-based	✓	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port, Autenticazione basata sul web	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Autenticazione	
Registro evento di sistema	✓	Protezione della password	✓
Supporto MIB	SNMP MIB	tipo di autenticazione	Mini Stilo AAA, IEEE 802.1x, Network Access Control (NAC), RADIUS
Connettività		Funzioni Multicast	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Supporto multicast	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocolli	
Quantità di moduli SFP installati *	4		
Connettore a fibra ottica	SFP	Protocolli di gestione	SNMP
Collegamento in rete		Protocollo di routing	RIP, RIP-2
Standard di rete *	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Design	
Supporto 10G *	✓	Montaggio rack *	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Colore del prodotto	Grigio
Mirroring della porta	✓	Indicatori LED	✓
Full duplex	✓	Montabile a parete	✓
Routing IP	✓	Compatibilità elettromagnetica	EN55024
Supporto controllo flusso	✓	Prestazione	
Raggruppamento link	✓	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Controllo Broadcast storm	✓	RAM installata	256 MB
Apertura albero di protocollo	✓	Memoria flash	64 MB
VLAN support	✓	Emissione acustica	39 dB
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Gestione energetica	
Numero di VLA	4094	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fibra ottica		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-X, 1000BASE-X	Corrente d'ingresso	1.0 A
Tipo di moduli ottici di commutazione	100 Gigabit Ethernet	Consumi	47 W
Trasmissione dati		Power over Ethernet (PoE)	
Capacità di commutazione *	104 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
tasso di inoltro	77,4 Mpps	Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Latenza (10-100 Mbps)	5,5 µs	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Latenza (1 Gbps)	2,6 µs	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 4000 m
		Dissipazione del calore	160 BTU/h

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Instradamento statico	✓	Larghezza	441 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Profondità	323 mm
Frame Jumbo	10000	Altezza	44 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Peso	4,5 kg
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP snooping	Larghezza imballo	575 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità imballo	445 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza imballo	150 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, AES, MD5, PEAP, RSA, SHA-1, SHA-2, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TTLS	Peso dell'imballo	6,4 kg
Filtri MAC address	✓	Certificati di sicurezza	
Supporto SSH/SSL	✓	Certificazione	UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL, UL-EU RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8517,62,0050



0767035212388



767035212388

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.