

Allied Telesis GS970M Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005794-50

Nome del prodotto : GS970M

Allied Telesis GS970M. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione/Filtro BPDU	✓
Livello del commutatore	L3	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Ispezione ARP	✓	Design	
Registro evento di sistema	✓	Montaggio rack *	✓
Connettività		Fattore di forma	1U
Quantità di porte RJ-45 *	24	Colore del prodotto	Grigio
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Indicatori LED	✓
Quantità di porte Combo SFP	4	Prestazione	
Console port	RJ-45	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Collegamento in rete		RAM installata	512 MB
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Memoria flash	64 MB
		Emissione acustica	34 dB
Supporto 10G *	✗	Gestione energetica	
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Raggruppamento link	✓	Consumo energetico (max)	26 W
Apertura albero di protocollo	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	4094	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Throughput	41,7 Mpps	Umidità	5 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Latenza (10-100 Mbps)	8,6 µs	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4000 m
Latenza (1 Gbps)	4,3 µs	Dissipazione del calore	89 BTU/h
Supporto Jumbo Frames	✓	Dimensioni e peso	
Frame Jumbo	10000	Larghezza	341 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Profondità	231 mm
Sicurezza		Altezza	44 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Peso	2,4 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	430 mm
		Profondità imballo	360 mm
		Altezza imballo	150 mm

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Funzione IGMP snooping	✓	Peso dell'imballo	4 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256	Dati logistici	
Filtri MAC address	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto SSH/SSL	✓		
Protezione contro i loop back	✓		



0767035211374



767035211374



7670352113746

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.