

Allied Telesis x220-28GS Gestito L3 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005887-50

Nome del prodotto : x220-28GS

Allied Telesis x220-28GS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Prevenzione attacco DoS	✓
Livello del commutatore	L3	tipo di autenticazione	IEEE 802.1x
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Supporto MIB	✓	Protocolli	
Connettività		Protocolli di gestione	SNMP
Quantità di slot per modulo SFP	28	Protocollo di routing	IP, RIP
Console port	RJ-45	Caratteristiche IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet
Quantità porte USB 2.0	1	Design	
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Montaggio rack *	✓
Collegamento in rete		Fattore di forma	1U
Standard di rete *	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Colore del prodotto	Grigio
Supporto 10G *	✗	Indicatori LED	✓
Mirroring della porta	✓	Prestazione	
Full duplex	✓	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Routing IP	✓	RAM installata	512 MB
Supporto controllo flusso	✓	Memoria flash	128 MB
Raggruppamento link	✓	Emissione acustica	45 dB
Controllo Broadcast storm	✓	Plug & Play	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Telnet	✓
VLAN support	✓	sFlow	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, Policy-based VLAN, Port-based VLAN	Gestione energetica	
Numero di VLA	4094	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Trasmissione dati		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Corrente d'ingresso	0.6 A
tasso di inoltro	41,7 Mpps	Consumo energetico (max)	75 W
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Power over Ethernet (PoE)	
Latenza (10-100 Mbps)	6,9 µs	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Latenza (1 Gbps)	3,7 µs	Condizioni ambientali	
Instradamento statico	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Sicurezza		Umidità	5 - 95%
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping, DHCP client	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dissipazione del calore	256 BTU/h
Funzione IGMP snooping	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	440 mm
		Profondità	324 mm
		Altezza	44 mm

Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Peso	4,3 kg
Filtri MAC address	✓	Contenuto dell'imballo	
Supporto SSH/SSL	✓	Kit di montaggio per rack	✓
Protezione contro i loop back	✓	Dati su imballaggio	
Protezione/Filtro BPDU	✓	Larghezza imballo	570 mm
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port, Autenticazione basata sul web	Profondità imballo	430 mm
Protezione della root	✓	Altezza imballo	150 mm
Protezione della password	✓	Peso dell'imballo	6,3 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035212258



767035212258

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.