



TP-Link Omada SG2210P switch di rete Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: SG2210P



Nome del prodotto : SG2210P

TP-Link Omada SG2210P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2/L2+
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓
Gestito in Cloud	✓
Ispezione ARP	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓
Registro evento di sistema	✓

Connettività

Quantità di porte RJ-45 *	8
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di slot per modulo SFP	2
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso

Collegamento in rete

Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G *	✗
Mirroring della porta	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Controllo Broadcast storm	✓
Limitazione della velocità	✓
Auto MDI/MDI-X	✓

Sicurezza

Porta di sicurezza statica	✓
Supporto SSH/SSL	✓
Protezione/Filtro BPDU	✓
Funzione IP-MAC-Port binding	✓
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port

Funzioni Multicast

Supporto multicast	✓
Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	✓

Protocolli

Caratteristiche IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6
-----------------------------	----------------------

Design

Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	✓

Prestazione

Firmware aggiornabile	✓
-----------------------	---

Gestione energetica

Alimentazione *	DC/PoE
Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Consumo energetico (max)	77,8 W

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
------------------------------------	---

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Auto-negoziazione	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VLAN support	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	5 - 90%
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Dimensioni e peso	
tasso di inoltro	14,88 Mpps	Larghezza	209 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità	126 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	26 mm
Frame Jumbo	9000	Contenuto dell'imballo	
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Cavi inclusi	AC
Sicurezza		Manuale dell'utente	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Certificati di sicurezza	
Funzione IGMP snooping	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS



6935364030698

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.