



TP-Link Deco X50-5G Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Bianco 3 Interno

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: DECO X50-5G(1-PACK)

Nome del prodotto : Deco X50-5G

TP-Link Deco X50-5G. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Tipo di prodotto: Sistema Mesh. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Generazione di reti mobili: 5G, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Protocolli di rete supportati (IPv6): IPv4/IPv6. Certificazione: RoHS, CE, RCM



Design		Caratteristiche	
Tipo di prodotto	Sistema Mesh	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Cliente DHCP	✓
Tipo di antenna *	Interno	Server DHCP	✓
Qualità dell'antenna	2	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Copertura massima	230 m²	Tecnologia MU-MIMO	✓
Caratteristiche Wireless LAN		MIMO	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Protocolli	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Protocolli di rete supportati (IPv6)	IPv4/IPv6
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Connettività	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	2402 Mbit/s	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	574 Mbit/s	WAN Ethernet	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA2, WPA3	Certificazione	RoHS, CE, RCM
PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet)	✓	Condizioni ambientali	
IP dinamico	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
IP statico	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS)	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
IGMP proxy	✓	Umidità	5 - 90%
Funzione IGMP snooping	✓	Dimensioni e peso	
VLAN basata su tag	✓	Larghezza	130 mm
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Profondità	123 mm
		Altezza	210,5 mm

Caratteristiche Wireless LAN		Contenuto dell'imballo	
Applicazioni per il controllo supportate	TP-Link Deco	Adattatore AC/DC	✓
		Cavo ethernet	✓
Reti mobili			
Generazione di reti mobili	5G		
Standard 4G	LTE-TDD & LTE-FDD		



4897098687949



4897098687826

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.