

## Allied Telesis AT-x550-18XSQ-50 Gestito L3 Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** 990-005106-50

**Nome del prodotto :** AT-x550-18XSQ-50

Allied Telesis AT-x550-18XSQ-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 480 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

| Caratteristiche di gestione         |                                                                                                                        | Design                                            |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito                                                                                                                | Impilabile *                                      | ✓          |
| Livello del commutatore             | L3                                                                                                                     | Colore del prodotto                               | Grigio     |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓                                                                                                                      | Indicatori LED                                    | ✓          |
| Gestione web-based                  | ✓                                                                                                                      | Prestazione                                       |            |
| Classificazione del traffico        | ✓                                                                                                                      | Tipo memoria                                      | DDR-SDRAM  |
| Modellizzazione del traffico        | ✓                                                                                                                      | RAM installata                                    | 1024 MB    |
| Ispezione ARP                       | ✓                                                                                                                      | Memoria flash                                     | 1024 MB    |
| Registro evento di sistema          | ✓                                                                                                                      | Emissione acustica                                | 46 dB      |
| Supporto MIB                        | SNMP                                                                                                                   | Gestione energetica                               |            |
| Connettività                        |                                                                                                                        | Tensione di ingresso AC                           | 90 - 260 V |
| Porte Fibre Channel                 | 18                                                                                                                     | Frequenza di ingresso AC                          | 47/63 Hz   |
| Console port                        | RJ-45                                                                                                                  | Consumi                                           | 111 W      |
| Quantità porte USB 2.0              | 1                                                                                                                      | Tipo di presa                                     | Tipo C     |
| Collegamento in rete                |                                                                                                                        | Power over Ethernet (PoE)                         |            |
| Standard di rete *                  | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Supporto Power over Ethernet (PoE) *              | ✓          |
| Routing basato su criteri           | ✓                                                                                                                      | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8          |
| Numero di VLA                       | 4094                                                                                                                   | Condizioni ambientali                             |            |
| Trasmissione dati                   |                                                                                                                        | Intervallo temperatura di funzionamento           | 0 - 45 °C  |
| Capacità di commutazione *          | 480 Gbit/s                                                                                                             | Dissipazione del calore                           | 378 BTU/h  |
| Dimensioni tavola MAC *             | 16000 voci                                                                                                             | Dimensioni e peso                                 |            |
| Buffer di memoria di pacchetto      | 4 MB                                                                                                                   | Larghezza                                         | 210 mm     |
| Sicurezza                           |                                                                                                                        | Profondità                                        | 346 mm     |
| Caratteristiche DHCP                | DHCP server, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCP client                                                                  | Altezza                                           | 42,5 mm    |
| Funzioni Multicast                  |                                                                                                                        | Dati logistici                                    |            |
| Supporto multicast                  | ✓                                                                                                                      | Codice del Sistema Armonizzato (SA)               | 85176990   |
| Design                              |                                                                                                                        |                                                   |            |
| Montaggio rack *                    | ✓                                                                                                                      |                                                   |            |



0767035210179



767035210179

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.