

Allied Telesis AT-GS970M/10PS-50 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero, Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005799-50

Nome del prodotto : AT-GS970M/10PS-50

Allied Telesis AT-GS970M/10PS-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Indicatori LED	✓
Livello del commutatore	L3		FCC, EN55022, EN61000-3-2,
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Sicurezza	EN61000-3-3, VCCI, CISPR,
Gestione web-based	✓		EN55024, EN60950-1, UL 60950-1,
			EN60825-1
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	RAM installata	256 MB
Quantità di slot per modulo SFP	2	Memoria flash	64 MB
Console port	RJ-45	Emissione acustica	33 dB
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso		
Collegamento in rete		Gestione energetica	
		Consumo energetico (max)	16 W
		Power over Ethernet (PoE)	
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto 10G *	✗	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX	Condizioni ambientali	
Raggruppamento link	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
VLAN support	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Port-based VLAN	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Numero di VLA	2048	Umidità	5 - 95%
Trasmissione dati		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4000 m
Throughput	14,9 Mpps	Dissipazione del calore	55 BTU/h
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Dimensioni e peso	
Latenza (10-100 Mbps)	7,8 µs	Larghezza	210 mm
Latenza (1 Gbps)	3,4 µs	Profondità	275 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	42,5 mm
Frame Jumbo	10000	Peso	2,1 kg
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Dati su imballaggio	
Funzioni Multicast		Larghezza imballo	430 mm
Supporto multicast	✓	Profondità imballo	360 mm
		Altezza imballo	150 mm
		Peso dell'imballo	3,45 kg
Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✓		
Fattore di forma	1U	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Colore del prodotto	Nero, Grigio		



0767035211572



767035211572

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.