

Allied Telesis AT-FS750/28PS-50 Gestito Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-004645-50

Nome del prodotto : AT-FS750/28PS-50

Allied Telesis AT-FS750/28PS-50. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 12,8 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Caratteristiche DHCP	DHCP client
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Gestione web-based	✓	Funzione IGMP snooping	✓
Registro evento di sistema	✓	Filtri MAC address	✓
Supporto MIB	RFC 1213 MIB-II, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2131 DHCP client, Private Enterprise MIB	Autenticazione	Autenticazione basata su MAC
Connettività		Funzioni Multicast	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Supporto multicast	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Numero di gruppi multicast filtrati	256
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	24	Design	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	2	Montaggio rack *	✓
Quantità di porte Combo SFP	2	Fattore di forma	1U
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Grigio
Standard di rete *	IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Gestione energetica	
Supporto 10G *	✗	Alimentazione *	AC
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Raggruppamento link	✓	Consumo energetico (max)	241 W
Controllo Broadcast storm	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Limitazione della velocità	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	193 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	256	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	5 - 90 °C
Capacità di commutazione *	12,8 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	-25 - 70%
Throughput	9,5 Mpps	Umidità	5 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Dimensioni e peso	
Numero di code	4	Larghezza	410 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Profondità	210 mm
Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps)	1488000 pps	Altezza	44 mm
Velocità di trasmissione a pacchetto (100 Mbps)	148800 pps	Peso	5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Trasmissione dati

Velocità di trasmissione a pacchetto (10 Mbps)	14880 pps
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB



0767035203997



767035203997



0767035182421



767035182421



7670352039978

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.