

NETGEAR GS728TXP L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000)
Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS728TXP-300EUS

Nome del prodotto : GS728TXP



NETGEAR GS728TXP. Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Livello del commutatore	L2/L3	Filtri MAC address	✓
Connettività		Supporto SSH/SSL	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Design	
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Impilabile *	✓
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Prestazione	
Supporto 10G *	✓	Processore integrato	✓
Mirroring della porta	✓	Frequenza del processore	800 MHz
Full duplex	✓	Memoria flash	64 MB
Supporto controllo flusso	✓	Emissione acustica	26,8 dB
Raggruppamento link	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1252990 h
Controllo Broadcast storm	✓	Gestione energetica	
Limitazione della velocità	✓	Consumi	748,18 W
Apertura albero di protocollo	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	256	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Instradamento statico	✓	Umidità	0 - 95%
Numero di instradamenti statici	32	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Buffer di memoria di pacchetto	16 MB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Larghezza	440 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	257 mm
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL)	100	Altezza	43,2 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	3,8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓



0606449171068



606449171068

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.