

Scheda VoIP Poly ATA 402 2FXS Voice Port con Open SIP e alimentatore

Trasformate ogni telefono in un telefono IP

Convertite facilmente i telefoni analogici in telefoni IP digitali e sfruttate i benefici di una soluzione sostenibile ed economicamente conveniente che vi consente di mantenere i telefoni esistenti e semplificare la gestione e l'invio di fax. Collegamento Ethernet non necessario, il Wi-Fi¹ consente l'accesso VoIP senza Ethernet.



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

Estendete le funzionalità dei telefoni analogici

Valorizzate il vostro telefono analogico con la serie Poly ATA 400 e sfruttate i vantaggi delle comunicazioni VoIP. Grazie alla digitalizzazione, potete accedere a un segnale di linea attraverso la rete senza sostituire i telefoni esistenti.

Gestione tramite PDMS-SP e API

Il servizio cloud PDMS-SP vi consente di configurare, modificare e gestire tutti i dispositivi Poly ATA 400 e i telefoni a cui sono connessi in tutta l'azienda. Il supporto API permette di monitorare in tempo reale lo stato dei sistemi ATA.

Due porte FXS per VoIP e fax

Le due porte FXS consentono di effettuare e ricevere chiamate e fax via Internet utilizzando servizi T.38 e VoIP basati su SIP. In una sola sala possono essere usati più dispositivi Poly ATA 402. Una porta PC fa da ponte per altri dispositivi di rete.

Facilità di implementazione

Poly ATA 402 è facilissimo da implementare: collegate il telefono analogico, la fonte di alimentazione e Internet per una perfetta transizione alla comunicazione IP digitale. Riconvertite i telefoni in pochi minuti con una semplice configurazione.

Da analogico a digitale in tutta facilità

Poly ATA 402 favorisce la transizione dalla telefonia analogica delle reti PSTN al mondo digitale. Il passaggio alle reti digitali è un fenomeno in atto ormai in tutto il mondo, e la nostra soluzione vi permetterà di rimanere sempre connessi.

Wi-Fi via USB

Con un adattatore USB WiFi, venduto separatamente, è possibile accedere al Wi-Fi per il VoIP anche quando il collegamento Ethernet non è disponibile, mantenendo le comunicazioni sempre fluide e ininterrotte.

Scheda tecnica

Scheda VoIP Poly ATA 402 2FXS Voice Port con Open SIP e alimentatore

Specifiche



Connività e comunicazioni

Porte di I/O esterne:

1RJ-45
1USB 2.0 Type-A (per applicazioni multimediali e di archiviazione)
2RJ11

Batteria

Caratteristiche di alimentazione:

Adattatore CA esterno universale: 5V 1A CC
100 - 240 V CA, 0,3 A, 50/60 Hz (26 - 34 VA)

Audio

Codec audio:
OPUS
G.711(A-law, 64 kbps)

Ambientale

Certificazioni e conformità: FCC parte 15 (CFR 47) classe B, CE
Intervallo umidità in esercizio: 5-95%

Temperatura di funzionamento (Celsius) / Temperatura di funzionamento (Fahrenheit): Da 0 a 40 °C /
Intervallo temperatura archiviazione (Celsius) / Intervallo temperatura archiviazione (Fahrenheit): Da -40 a 70 °C /

Certificazioni

Software di collaborazione certificato: Zoom¹

Applicazioni supportate

Software di gestione:
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management

Sicurezza

Gestione sicurezza:
Provisioning sicuro su HTTPS
Interfaccia di accesso locale: Password IVR

Rete

Protocolli di rete supportati:
LLDP-MED per rilevamento VLAN
IPv4
TCP (RFC 793) in SSL/TLS
Domain Name System (DNS): Record A (RFC 1706), record SRV (RFC 2782), RTP (RFC 1889, 1890), RFC 5966
Funzioni VoIP:
SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
Quattro (4) assegnazioni di profili di configurazione dei fornitori di servizi (ITSP 1 - 4)

Scheda VoIP Poly ATA 402 2FXS Voice Port con Open SIP e alimentatore

Specifiche



Funzioni di telefonia e di gestione delle chiamate:

Ritorno di chiamata

Regole di instradamento delle chiamate

Peso e dimensioni

Colore primario prodotto: Nero

Peso (sistema metrico): 85 g

Dimensioni prodotto (sistema metrico): 9,6 x 9,6 x 2,2 cm

Dimensioni imballaggio (sistema metrico): 11,9 x 20,2 x 5,2 cm

Peso imballaggio (sistema metrico): 1121 g

Numeri UPC: 197497475784

Numeri prodotto: 8F3H5AA

Paese di origine

Paese di origine: Fabbricata in Cina

Garanzia

Un anno di garanzia limitata standard Poly

Contenuto della confezione

Guida rapida introduttiva

Adattatore CA

Cavo Ethernet

ATA400 Voice Service Bridge e adattatore telefonico

Argomenti di vendita principali - Note a piè di pagina

¹ La connettività WiFi richiede un adattatore USB WiFi, in vendita separatamente. ² Poly ATA 402 è supportato da Microsoft. Tramite il gateway SIP Microsoft Teams, fornisce funzioni telefoniche di base su Microsoft Teams.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ Sono supportate piattaforme di fornitori di servizi aggiuntive.