

Allied Telesis AT-x230-10GP-50 Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-004031-50

Nome del prodotto : AT-x230-10GP-50

Allied Telesis AT-x230-10GP-50. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8, Console port: RJ-45. Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE)

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Montaggio rack *	✗
Livello del commutatore	L2+	Colore del prodotto	Grigio
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Indicatori LED	✓
Gestione web-based	✓	Sicurezza	UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Registro evento di sistema	✓		
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Memoria flash	64 MB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Quantità di slot per modulo SFP	2	Gestione energetica	
Console port	RJ-45	Consumi	16 W
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Power over Ethernet (PoE)	
Collegamento in rete		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Standard di rete *	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto 10G *	✗	Condizioni ambientali	
Mirroring della porta	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
VLAN support	✓	Umidità	5 - 95%
Numero di VLA	2048	Dissipazione del calore	126 BTU/h
Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Larghezza	210 mm
Throughput	14,9 Mpps	Profondità	275 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	42,5 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Peso	2,1 kg
Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCPv6 client, DHCP client	Certificazione	UL, cUL, UL-EU
Supporto SSH/SSL	✓	Dati logistici	
Funzioni Multicast		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto multicast	✓		



0767035202020



767035202020



0767035223155



767035223155

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.