

Allied Telesis X930-52GTX Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-X930-52GTX-B01

Nome del prodotto : X930-52GTX

Allied Telesis X930-52GTX. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 64000 voci, Capacità di commutazione: 336 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Livello del commutatore	L3	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Tabella degli indirizzi MAC multicast	2000 voci
Classificazione del traffico	✓	Design	
Ispezione ARP	✓	Montaggio rack *	✓
Registro evento di sistema	✓	Impilabile *	✓
Connettività		Colore del prodotto	Grigio
Quantità di porte RJ-45 *	48	Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	48	RAM installata	2048 MB
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Memoria flash	256 MB
Collegamento in rete		Emissione acustica	39,7 dB
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Firmware aggiornabile	✓
		Gestione energetica	
Supporto 10G *	✓	Alimentazione *	AC/DC
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX, 1000BASE-TX	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	90 - 260 V
Full duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	47/63 Hz
Routing basato su criteri	✓	Consumi	95 W
entrate d'avviamento	2000	Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE)	* ✗
Apertura albero di protocollo	✓	Condizioni ambientali	
VLAN support	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Numero di VLA	4094	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	5 - 95%
Capacità di commutazione *	336 Gbit/s	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Throughput	250 Mpps	Dissipazione del calore	323 BTU/h
Dimensioni tavola MAC *	64000 voci	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	440 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCPv6 relay, DHCPv6 server	Profondità	420 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	44 mm
		Peso	5,1 kg



0767035220185



767035220185



7670352201856

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.