



TP-Link CPE510 punto accesso WLAN 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: CPE510

Nome del prodotto : CPE510

TP-Link CPE510. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati *	300 Mbit/s	Consumi	13 W
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	300 Mbit/s	Design	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Banda di frequenza	5.15 - 5.85 GHz	Tasto reset	✓
Ampiezza banda	5 GHz	Indicatori LED	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n	Interno	✗
Raggio d'azione esterno	15000 m	Antenna	
Sensibilità ricevitore	802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm	Caratteristiche dell'antenna	Antenna integrata
		Qualità dell'antenna	1
		Livello di guadagno dell'antenna (max)	13 dBi
		Prestazione	
		Processore integrato	✓
		Memoria flash	8 MB
		RAM installata	64 MB
		Sistema operativo compatibile	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Certificazione	FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark RoHS
Filtri MAC address	✓	Dimensioni e peso	
Protocolli		Larghezza	224 mm
Protocolli di gestione	TDMA	Profondità	75 mm
Caratteristiche di gestione		Altezza	60 mm
Gestione web-based	✓	Contenuto dell'imballo	
Piattaforma di gestione	Pharos Control	Cavi inclusi	AC
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 70 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C

Gestione energetica		Condizioni ambientali	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Umidità	5 - 95%
		Dati logistici	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz		
Corrente d'ingresso	0.8 A		



0804904109407



804904109407



6935364082260



0801940481498



801940481498

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.