



APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 8 kVA 8000 W 10 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT8KXLI

Nome del prodotto : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V

APC Smart-UPS On-Line gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 8 kVA 8000 W 10 presa(e) AC:

APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 8000 VA, Ingresso 230V / Uscita 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model

Comprende: CD con software, CD documentazione, Guida all'installazione, Sonda di temperatura, Cavo USB, Scheda di garanzia

APC Smart-UPS On-Line. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 8 kVA, Potenza in uscita: 8000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Hardwire, Quantità prese AC: 10 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 1728 VAh, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Potenza in uscita *	8 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	8000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Indicatori LED	status
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	476 V	Condizioni ambientali	
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Numero di fasi di uscita	1	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Fattore di cresta	3:1	Certificati di sicurezza	
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Certificati di conformità	RoHS
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Certificazione	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Emissione acustica	55 dB	Contenuto dell'imballo	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Cavi inclusi	Cavo USB
Allarmi sonori	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Riavvio automatico	✓	Sostenibilità	
Connettività		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Dimensioni e peso	
Presa di corrente	Hardwire	Larghezza	263 mm
Quantità prese AC	10 presa(e) AC	Profondità	715 mm
Numero di jumpers uscita IEC	3		

Connettività		Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Altezza	432 mm
Interfaccia seriale	✓	Peso	111,8 kg
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Dati su imballaggio	
SmartSlot	✓	Sensore di temperatura	✓
Batteria		Scheda di garanzia	✓
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	CD software	✓
Capacità della batteria	1728 VAh	Larghezza imballo	600 mm
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Profondità imballo	1000 mm
Tempo di ricarica	1,5 h	Altezza imballo	461 mm
Batteria scambio a caldo	✓	Peso dell'imballo	126,8 kg
test automatico batteria	✓	Dati logistici	
Partenza a freddo	✓	Quantità per pallett	1 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	18610,79



0731304304319



731304304319



5712505310311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.