

Samsung QE98C Pannello piatto per segnaletica digitale 2,49 m (98") LED Wi-Fi 450 cd/m² 4K Ultra HD Nero Tizen 6.5 16/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH98QECEDGCXEN

Nome del prodotto : QE98C



Samsung QE98C. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,49 m (98"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Tizen 6.5. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Retroilluminazione a LED	✓	Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Audio	
Dimensioni diagonale schermo *	2,49 m (98")	Altoparlanti incorporati *	✓
Tecnologia display *	LED	Potenza in uscita (RMS)	40 W
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Sistema audio	2.2 canali
Luminosità schermo *	450 cd/m²	Design	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale
Touch screen *	✗	Colore del prodotto *	Nero
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	8 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto	5000:1	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Prestazione	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Colori del display	16,7 milioni di colori	Sistema informatico	
Dot Pitch	0,562 x 0,562 mm	Sistema operativo incluso	Tizen 6.5
Area attiva del display (LxA)	1214,35 x 2158,85 mm	Dimensioni e peso	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	247,65 cm	Ampiezza del display	2180,6 mm
Saturazione del colore	93%	profondità display	48,4 mm
		altezza display	1243,9 mm
		peso display	65,8 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI *	4	Larghezza imballo	2379 mm
Porta USB *	✓	Profondità imballo	350 mm
Numero di USB	2	Altezza imballo	1431 mm
Versione USB	2.0	Peso dell'imballo	87,8 kg
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Wi-Fi *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento 10 - 80%



8806095751160

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.