

# Stampante multifunzione

## Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



Le stampanti multifunzione Xerox® VersaLink® serie B7100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitate il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

Caratteristiche tecniche del sistema	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm  8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 25 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF)  Fino a 16 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 30 ppm LEF  Fino a 20 ppm Fino a 17 ppm	Fino a 35 ppm LEF  Fino a 22 ppm Fino a 19 ppm
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 25 ppm LEF Fino a 10 ppm Fino a 9 ppm	Fino a 30 ppm LEF Fino a 12 ppm Fino a 11 ppm	Fino a 35 ppm LEF Fino a 13 ppm Fino a 12 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 107.000 pagine al mese <sup>2</sup>	Fino a 129.000 pagine al mese <sup>2</sup>	Fino a 153.000 pagine al mese <sup>2</sup>
<b>Volume di stampa mensile medio consigliato<sup>3</sup></b>	Fino a 13.000 pagine	Fino a 15.000 pagine	Fino a 17.000 pagine
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB (opzionale sul modello desktop)		
<b>Processore</b>	Dual core 1,05 GHz		
<b>Memoria</b>	4 GB		
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct e Bluetooth (iBeacon) con il kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair		
<b>Funzionalità del controller</b>	Sicurezza integrata e Controllo di integrità, Supporto TLS1.3, Conformità a NIST800-171r1 Stampa su supporti disponibili, Mopria, Installazione guidata remota – Abilitazione/disabilitazione remota fax protetto, Air Print		
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato, Arabo		

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
<b>Requisiti elettrici</b>				
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V -10% /+6 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 V +/-10 % Frequenza: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
<b>Consumo di energia</b>				
<b>Stampa<sup>4</sup></b>	25 ppm = 0,39 kWh o meno; 30 ppm = 0,48 kWh o meno; 35 ppm = 0,57 kWh o meno			
<b>Modalità Standby<sup>4</sup></b>	110 V: 100 W o meno; Per 220 V: 94 W o meno			
<b>Modalità Sospensione<sup>4</sup></b>	0,4 W o meno			
<b>Ambiente operativo</b>				
<b>Intervallo di temperature richiesto (a riposo)</b>	Da 0 a 35 °C (da 32 a 95 °F)			
<b>Intervallo di temperature richiesto (in funzione)</b>	Da 10 a 32 °C (da 50 a 90 °F)			
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 10 % all'85 %			
<b>Livelli di potenza sonora</b>	Stampa: 6,85 B(A) o meno • 25 ppm = 6,65 B(A); 30 ppm = 6,80 B(A); 35 ppm = 6,85 B(A) In standby: 4,10 B(A) o meno • 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) <b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b> Stampa: 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,30 B(A); 35 ppm = 7,40 B(A) In standby: 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)			
<b>Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)</b>	Minimo 60 secondi			
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a interfaccia utente pronta)</b>	Minimo 12 secondi			
<b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
<b>Unità base (modello desktop)</b>	23,23 poll./590 mm	26,41 poll./670,8 mm	30,18 poll./766,5 mm	119,5 lb/54,2 kg
<b>Unità base con modulo a 1 vassoio con mobiletto</b>	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	170,0 lb/77,1 kg
<b>Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità</b>	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	188,7 lb/85,6 kg
<b>Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio con unità libretto</b>	44,69 poll./1135,2 mm	26,71 poll./678,6 mm	44,04 poll./1117,2 mm	261,7 lb/118,7 kg
<b>Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio integrata</b>	26,30 poll./668 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	204,6 lb/92,8 kg
<b>Unità base con modulo a tre vassoi, stazione di finitura per ufficio, unità di finitura libretto e alimentatore ad alta capacità</b>	57,1 poll./1451,4 mm	26,7 poll./678,6 mm	44,04 poll./1117,2 mm	325,62 lb/147,7 kg
<b>Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura per ufficio integrata</b>	26,30 poll./668 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	213,2 lb/96,7 kg
<b>Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità, stazione di finitura per ufficio, unità di finitura libretto e alimentatore ad alta capacità</b>	57,1 poll./1451,4 mm	26,7 poll./678,6 mm	44,04 poll./1117,2 mm	334,22 lb/151,6 kg
<b>Certificazioni</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

# Configurazione della stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



**L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli<sup>5</sup>** fa risparmiare tempo in quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 80 impressioni al minuto (ipm). L'elevata capacità carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansiti o copiati.

**L'interfaccia utente è un intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet** che consente di completare le attività con pochi tocchi e di personalizzare la vostra esperienza. Accesso ad oltre 100 app di produttività tramite la **Xerox App Gallery**. Provatela su [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Il vassoio 1 standard da 520 fogli<sup>5</sup>** gestisce supporti con formato da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.


**Il vassoio bypass da 100 fogli** gestisce supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.




**Alloggiamento per lettore card e porta USB integrata.<sup>6</sup>**

## CAPACITÀ CARTA OTTIMIZZATA CON UNA DI QUESTE OPZIONI DI ALIMENTAZIONE<sup>5</sup>


**Il modulo a 1 vassoio** (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass).




**Il modulo mobiletto** porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass) e fornisce spazio in cui riporre cartucce toner e altri materiali di consumo.




**Il modulo a 3 vassoi** (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 2.180 fogli (comprende il vassoio bypass).



**Il modulo vassoio tandem** porta la capacità carta complessiva a 3.140 fogli (comprende il vassoio bypass).



**Il vassoio per buste** può sostituire il vassoio 1 e contiene fino a 60 buste.



**L'alimentatore ad alta capacità** contiene 2.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 5.140 fogli.



## MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA<sup>5</sup>



**La stazione di finitura per ufficio** fornisce funzioni di finitura avanzate, impilatore da 500 fogli, pinzatura su 3 posizioni, nonché perforatura opzionale.



**La stazione di finitura per ufficio con unità libretto** semplifica la creazione di libretti, include invito alla piega e pinzatura centrale. Utilizzatela per creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (da 2 a 16 fogli).



**La pinzatrice esterna con piano di lavoro** pinza fino a 50 fogli e offre un ampio spazio per ordinare i documenti.



**I due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>7</sup>** impilano fino a 250 fogli ciascuno.



**La stazione di finitura per ufficio integrata** offre le funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura su due posizioni di 50 fogli.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

<sup>7</sup> Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Stampa	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Minimo 6,2 secondi	Minimo 5,2 secondi	Minimo 4,8 secondi
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi		
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta		
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Finitura Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Earth Smart Xerox®		
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
<b>Sistemi operativi</b>	Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versione 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a> .		
<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver facilita la gestione di un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.		

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Copia	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli		
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	Lastra: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm DADF: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm		
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 35 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 35 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Minimo 5,8 secondi	Minimo 4,3 secondi	Minimo 4,3 secondi
<b>Lati (entrata:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999		
<b>Risoluzione (max.)</b>	Fino a 600 x 600 dpi		
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %		
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee		
<b>Funzionalità di copia</b>	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Timbro Bates)* Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto* Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Spostamento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Definizione *Richiede un disco rigido/il kit di produttività		
<b>Scansione</b>			
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori		
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre il sistema sta stampando lavori di copia o lavori di stampa di rete, oppure sta trasferendo lavori di scansione su rete o fax.		
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)		
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm)		
<b>Risoluzione</b>	Ottica – 600 x 600 dpi		
<b>Profondità di bit</b>	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi		
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm Alimentatore automatico: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm		
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB sFTP		

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Scansione	
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server Web incorporato) e PDF/A
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)	
<b>App di scansione e Xerox App Gallery</b>	Scansione su: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android). L'elenco completo delle app è disponibile nella Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>
Fax PSTN a una linea o a tre linee <sup>8</sup> (opzionale)	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Risoluzione</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzionalità fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Fax Over IP (opzionale)	
<b>Conformità</b>	IP/SIP conforme a T.38
<b>Risoluzione</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzionalità fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Funzionalità per la mobilità e il cloud	
<b>Connettività mobile</b>	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)
<b>Stampa mobile</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)
<b>Scansione mobile</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
<b>App mobili e Xerox App Gallery</b>	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Andate su <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare le app in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: Piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.it/ecm">xerox.it/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )
<b>Piattaforma Xerox® Workplace Central</b>	L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali su computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre crescente suite di flussi di lavoro basati su cloud della piattaforma Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi.
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite è una suite modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un rigoroso controllo del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Protezione	
<b>Funzioni di protezione</b>	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plugin XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Conformità a NIST800-171r1 Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) Supporto TLS 1.3/SSL Trellix® Embedded Control e Integrity Control, Whitelisting *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting/Gestione account di rete (Standard)	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
<b>Gestione account</b>	Funzionalità Xerox® Standard Accounting Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)
<b>Caratteristiche</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla protezione includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> </ul>

\*Trellix precedentemente nota come McAfee. Il firmware del dispositivo rifletterà il cambio del marchio Trellix nel futuro rilascio software.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Gestione carta	
<b>Alimentatore automatico</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 130 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 11 a 34 lb bond/da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> Il DADF a singolo passaggio consente grammature solo fronte
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Prestampata Riciclata
<b>Vassoio 1</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata



## Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Modulo a 1 vassoio (opzionale – solo modello base)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata

## Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Modulo a tre vassoi (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata
Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
<b>Formati</b>	Vassoio 2: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 Vassoio 4: Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb bond a 95 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Riciclata

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Fino a 60 buste
<b>Formati</b>	#10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Grammature</b>	Da 20 a 25 lb bond/da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb bond a 60 lb cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
Capacità complessiva	
<b>Capacità unità base<sup>5</sup></b>	620 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio<sup>5</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto<sup>5</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a tre vassoi<sup>5</sup></b>	2.180 fogli
<b>Capacità vassoio tandem ad alta capacità<sup>5</sup></b>	3.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita (opzionali sul modello desktop)	
<b>Due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>5</sup></b>	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)	
<b>Vassoio impilatore</b>	500 fogli da 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 8,5 x 11 poll./A4 oppure 250 fogli da 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 poll./A3
<b>Formati</b>	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
<b>Grammature</b>	Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura</b>	Doppia pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio impilatore: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4) (La pinzatura doppia è standard)
<b>Formati</b>	Da 5,8 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 148 x 148 mm a 297 x 432 mm
<b>Grammature</b>	Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura multiposizione</b>	50 fogli da 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforatura (opzionale)</b> Nord America: Europa:	Perforatura a 2-3 fori Perforatura a 2-4 fori
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega/cordonatura, pinzatura centrale) (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> o meno)
<b>Formati</b>	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF
<b>Pinzatura centrale</b>	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Invito alla piega/cordonatura</b>	1-15 fogli/non pinzati/52-105 g/m <sup>2</sup>
Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa separata

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Gestione del dispositivo	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Supporto per la gestione</b>	Trap SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, <b>App Xerox® Easy Assist</b>
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, nonché per le funzioni base di gestione account e gestione delle risorse</li> </ul>
Server Web incorporato – Pagina Web dei dispositivi integrata	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione della coda di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, riaddebito e fatturazione</li> <li>• Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servizi remoti	
<b>Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

## Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Materiali di consumo	Descrizione	Resa
Cartucce toner vendute	Nero	34.300 pagine <sup>9</sup>
Cartucce toner con contatore di misurazione	Nero	36.500 pagine <sup>9</sup>
Cartuccia fotoricettore	Nero	80.000 pagine <sup>10</sup>
Cartuccia per unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)	1 confezione di cartucce	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)
Ricariche punti metallici per stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)	1 confezione di ricariche	15.000 punti metallici (5.000 punti per ricarica)
Cartuccia punti metallici per stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione)	1 cartuccia	5.000 punti metallici

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione elettrica definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per le apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

<sup>7</sup> Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

<sup>8</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>9</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagine.

<sup>10</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina.

Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, andate su [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

Le configurazioni variano in base all'area geografica.