

Allied Telesis AT-AR2010V-30 firewall (hardware) 0,75 Gbit/s



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-AR2010V-30

Nome del prodotto : AT-AR2010V-30

Allied Telesis AT-AR2010V-30. Velocità di trasmissione del firewall: 0,75 Gbit/s, Portata VPN: 0,4 Gbit/s, Capacità di trasmissione IPS/IDS: 200 Mbit/s. RAM installata: 512 MB, Frequenza del processore: 800 MHz. Numero di utenti: 100 utente(i). Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, IPSec, SHA-1, SHA-256, SSL/TLS. Protocollo di routing: BGP, OSPF, RIP

Trasmissione dati		Caratteristiche di gestione	
Velocità di trasmissione del firewall *	0,75 Gbit/s	Gestione web-based	✓
Portata VPN	0,4 Gbit/s	Filtraggio URL	✓
Capacità di trasmissione IPS/IDS	200 Mbit/s	Connettività	
connessioni firewall massime al secondo	3600	Tecnologia di connessione	Cablato
Prestazione		Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	2
Processore integrato	✓	Quantità porte USB 2.0	1
RAM installata	512 MB	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Frequenza del processore	800 MHz	Console port	RJ-45
Numero di core del processore	2	Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Connessioni simultanee	100000	Archiviazione	
Syslog	✓	Memoria flash	4096 MB
Tasto reset	✓	Design	
Collegamento in rete		Display incorporato	✗
Wi-Fi	✗	Gestione energetica	
Quantità tunnerl VPN	50	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Numero di utenti	100 utente(i)	Consumo energetico (max)	13 W
Supporto multicast	✓	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Server DHCP	✓	Certificati di sicurezza	
Cliente DHCP	✓	Certificazione	EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A
Port forwarding	✓	Condizioni ambientali	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet)	✓	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Sicurezza		Range di umidità di funzionamento	5 - 80%
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, IPSec, SHA-1, SHA-256, SSL/TLS	Umidità	5 - 95%
Protezione DDoS	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 2000 m
Protocolli		Dimensioni e peso	
Protocollo di routing	BGP, OSPF, RIP	Dimensioni (LxPxA)	140 x 105 x 42,5 mm
Caratteristiche di gestione		Peso	556 g
Indicatori LED	✓	Altre caratteristiche	
		Throughput firewall	750 Mbit/s
		Throughput VPN	400 Mbit/s



0767035208213



767035208213

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.