

APC SMT1500IC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1000 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMT1500IC

Nome del prodotto : SMT1500IC

APC SMT1500IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, IEC Jumpers, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE



Caratteristiche

Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1,5 kVA
Potenza in uscita *	1000 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione di uscita (max)	240 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓
Valutazione sovraccarico energetico	459 J
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Allarmi sonori	✓
Gestione web-based	✓
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Riavvio automatico	✓
Compensazione di tensione di temperatura	✓

Batteria

test automatico batteria	✓
Partenza a freddo	✓

Design

Fattore di forma *	Mini Tower
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✓

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
Guida d'installazione rapida	✓

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	Green Premium
------------------------------	---------------

Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, IEC Jumpers	Larghezza	171 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	439 mm
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Altezza	219 mm
Porta USB	✓	Peso	24,1 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Dati su imballaggio	
Interfaccia seriale	✓	CD di installazione	✓
Tipo interfaccia seriale	RS-232	CD software	✓
Porte seriali	1	Larghezza imballo	328 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profondità imballo	595 mm
SmartSlot	✓	Altezza imballo	376 mm
Batteria		Peso dell'imballo	27,2 kg
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Dati logistici	
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Quantità per pallett	12 pz
Tempo di ricarica	3 h	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Batteria scambio a caldo	✓	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1270,81



731304332992

0731304332992

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.