

NETGEAR GS724TP-300EUS switch di rete Gestito L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Blu

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS724TP-300EUS

Nome del prodotto : GS724TP-300EUS

NETGEAR GS724TP-300EUS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto SSH/SSL	✓
Livello del commutatore	L2/L3/L4	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Numero di gruppi multicast filtrati	128
Registro evento di sistema	✓	Protocolli	
Connettività		Protocolli di gestione	SNMP v1/v2/v3
Quantità di porte RJ-45 *	24	Design	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Impilabile *	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Colore del prodotto	Blu
Collegamento in rete		Indicatori LED	Attività, Collegamento, Velocità
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Numero di ventole	3 ventola(e)
Supporto 10G *	✓	Prestazione	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Emissione acustica	0 dB
Mirroring della porta	✓	Firmware aggiornabile	✓
Full duplex	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	634966 h
Routing IP	✓	Gestione energetica	
Supporto controllo flusso	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Raggruppamento link	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Controllo Broadcast storm	✓	Consumo energetico (max)	446,7 W
Apertura albero di protocollo	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Numero di VLA	64	Bilancio energetico totale del PoE	380 W
Fibra ottica		Condizioni ambientali	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-LX, 1000BASE-SX	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Capacità di commutazione *	52 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Umidità	0 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Store-and-forward	✓	Larghezza	440 mm
Numero di code	8	Profondità	204 mm
Numero di instradamenti statici	32	Altezza	43 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Peso	3,7 kg
Frame Jumbo	9216	Contenuto dell'imballo	
Buffer di memoria di pacchetto	0,512 MB	Cavi inclusi	AC
Sicurezza		Guida rapida	✓
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Guida utente	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Manuale dell'utente	✓
Funzione IGMP snooping	✓	Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS	Certificazione	CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Filtri MAC address	✓		



0606449162660



606449162660



(01)10606449162667

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.