

NETGEAR GS324P Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS324P-100EUS

Nome del prodotto : GS324P

NETGEAR GS324P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),  
Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione:  
48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3at. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio  
rack, Fattore di forma: 1U



| Caratteristiche di gestione                   |                                                | Prestazione                                       |                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Tipo interruttore *                           | Non gestito                                    | Tempo medio tra guasti (MTBF)                     | 1193574 h      |
| Supporto qualità del servizio (QoS)           | ✓                                              | Gestione energetica                               |                |
| Connettività                                  |                                                | Tensione di ingresso AC                           | 100 - 240 V    |
| Quantità di porte RJ-45 *                     | 24                                             | Frequenza di ingresso AC                          | 50 - 60 Hz     |
| Tipo di porte RJ-45 *                         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                 | Corrente d'ingresso                               | 3 A            |
| Collegamento in rete                          |                                                | Consumo energetico (max)                          | 210 W          |
| Standard di rete *                            | IEEE 802.1p, IEEE 802.3at                      | Power over Ethernet (PoE)                         |                |
| Supporto 10G *                                | ✗                                              | Supporto Power over Ethernet (PoE) *              | ✓              |
| Full duplex                                   | ✓                                              | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 16             |
| Auto MDI/MDI-X                                | ✓                                              | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta       | 30 W           |
| Auto-negoziazione                             | ✓                                              | Bilancio energetico totale del PoE                | 190 W          |
| Trasmissione dati                             |                                                | Condizioni ambientali                             |                |
| Capacità di commutazione *                    | 48 Gbit/s                                      | Intervallo temperatura di funzionamento           | 0 - 45 °C      |
| Dimensioni tavola MAC *                       | 8000 voci                                      | Intervallo di temperatura                         | -20 - 70 °C    |
| Latenza (1 Gbps)                              | 4 µs                                           | Range di umidità di funzionamento                 | 10 - 90%       |
| Supporto Jumbo Frames                         | ✓                                              | Umidità                                           | 10 - 95%       |
| Frame Jumbo                                   | 10000                                          | Altitudine di funzionamento                       | 0 - 3000 m     |
| Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 1448000 pps                                    | Dissipazione del calore                           | 718,2 BTU/h    |
| Buffer di memoria di pacchetto                | 0,192 MB                                       | Dimensioni e peso                                 |                |
| Sicurezza                                     |                                                | Larghezza                                         | 330 mm         |
| Algoritmi di pianificazione di coda           | Weighted Round Robin (WRR)                     | Profondità                                        | 206 mm         |
| Design                                        |                                                | Altezza                                           | 43 mm          |
| Montaggio rack *                              | ✓                                              | Peso                                              | 2,44 kg        |
| Fattore di forma                              | 1U                                             | Certificati di sicurezza                          |                |
| Colore del prodotto                           | Nero                                           | Certificazione                                    | CB, CE LVD, UL |
| Materiale della scocca                        | Metallo                                        | Dati logistici                                    |                |
| Indicatori LED                                | Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità | Codice del Sistema Armonizzato (SA)               | 85176990       |
| Numero di ventole                             | 1 ventola(e)                                   |                                                   |                |
| Compatibilità elettromagnetica                | CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC              |                                                   |                |



0606449144802



606449144802

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.