

NETGEAR M4350-24X4V Gestito L3 10G Ethernet (100/1000/10000)
Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: XSM4328CV-100NES

Nome del prodotto : M4350-24X4V



NETGEAR M4350-24X4V. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 680 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli	
Gestione web-based	✓	Protocolli di gestione	SNMP V1, V2, V3
Ispezione ARP	✓	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Connettività		Protocollo di routing	OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIP-1, RIP-2
Quantità di porte RJ-45 *	24	Design	
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Montaggio rack *	✓
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	24	Impilabile *	✓
Numero di porte SFP28	4	Fattore di forma	1U
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Colore del prodotto	Nero
Collegamento in rete		Indicatori LED	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u	Direzione del flusso d'aria	Flusso d'aria anteriore-posteriore
		Prestazione	
Supporto 10G *	✓	Processore integrato	✓
Full duplex	✓	Modello del processore	ARM Cortex-A57
Routing basato su criteri	✓	Frequenza del processore	1800 MHz
Supporto controllo flusso	✓	Tipo memoria	DDR4-SDRAM
Raggruppamento link	✓	RAM installata	2048 MB
Controllo Broadcast storm	✓	Memoria flash	512 MB
Limitazione della velocità	✓	sFlow	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Gestione energetica	
Tunnel 6to4	✓	Alimentazione *	AC
Percorsi IPv4	512	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Percorsi IPv6	256	Consumi	119,4 W
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	750,1 W
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Numero di VLA	4093	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓

Trasmissione dati		Power over Ethernet (PoE)	
Capacità di commutazione *	680 Gbit/s	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Throughput	505,92 Mpps	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Bilancio energetico totale del PoE	720 W
Store-and-forward	✓	Altre caratteristiche	
Latenza (1 Gbps)	2,43 µs	Alimentazione	880 W
Latenza (10 Gbps)	2,2 µs	Condizioni ambientali	
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Frame Jumbo	12000	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Buffer di memoria di pacchetto	32 MB	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Sicurezza		Umidità	0 - 95%
Caratteristiche DHCP	DHCP Option 150, DHCP Option 66, DHCP Option 67, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m
Uscita della Lista di controllo degli accessi (ACL)	1023	Dimensioni e peso	
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL)	511	Larghezza	440 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Profondità	400 mm
IGMP proxy	✓	Altezza	43,2 mm
Filtri MAC address	✓	Peso	6,58 kg
Porta di sicurezza statica	✓	Contenuto dell'imballo	
Protezione contro i loop back	✓	Cavi inclusi	AC, USB tipo-C
Protezione/Filtro BPDU	✓	Guida rapida	✓
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC	Kit di montaggio per rack	✓
Protezione della root	✓	Dati su imballaggio	
Protezione della password	✓	Tipi di spina inclusa	EU, UK, NA
Prevenzione attacco DoS	✓	Sostenibilità	
tipo di autenticazione	RADIUS, TACACS+	Conformità alla sostenibilità	✓
Algoritmi di pianificazione di coda	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted random early detection (WRED)	Certificati di sicurezza	
		Certificati di conformità	BSMI, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD)



0606449161427



606449161427

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.