

NETGEAR GS348 Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS348-100EUS

Nome del prodotto : GS348

NETGEAR GS348. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),  
Quantità di porte RJ-45: 48. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 96 Gbit/s.  
Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE  
802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



| Caratteristiche di gestione                   |                                                                                            | Design                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo interruttore *                           | Non gestito                                                                                | Indicatori LED                          | Attività, Collegamento, Potenza |
| Supporto qualità del servizio (QoS)           | ✓                                                                                          | Prestazione                             |                                 |
| Connettività                                  |                                                                                            | Plug & Play                             | ✓                               |
| Quantità di porte RJ-45 *                     | 48                                                                                         | Gestione energetica                     |                                 |
| Tipo di porte RJ-45 *                         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                             | Alimentazione *                         | AC                              |
| Connettore di alimentazione                   | Jack DC-ingresso                                                                           | Tensione di ingresso AC                 | 110 - 240 V                     |
| Collegamento in rete                          |                                                                                            | Frequenza di ingresso AC                | 50 - 60 Hz                      |
| Standard di rete *                            | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Corrente d'ingresso                     | 1 A                             |
| Supporto 10G *                                | ✗                                                                                          | Consumi                                 | 8,81 W                          |
| Auto MDI/MDI-X                                | ✓                                                                                          | Consumo energetico (max)                | 23 W                            |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN           | 10,100,1000 Mbit/s                                                                         | Power over Ethernet (PoE)               |                                 |
| Trasmissione dati                             |                                                                                            | Supporto Power over Ethernet (PoE) *    | ✗                               |
| Capacità di commutazione *                    | 96 Gbit/s                                                                                  | Condizioni ambientali                   |                                 |
| Dimensioni tavola MAC *                       | 16000 voci                                                                                 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C                       |
| Latenza (1 Gbps)                              | 4 µs                                                                                       | Intervallo di temperatura               | -20 - 70 °C                     |
| Supporto Jumbo Frames                         | ✓                                                                                          | Dissipazione del calore                 | 7866 BTU/h                      |
| Frame Jumbo                                   | 9216                                                                                       | Dimensioni e peso                       |                                 |
| Velocità di trasmissione a pacchetto (1 Gbps) | 1448000 pps                                                                                | Larghezza                               | 440 mm                          |
| Design                                        |                                                                                            | Profondità                              | 204 mm                          |
| Montaggio rack *                              | ✓                                                                                          | Altezza                                 | 43,2 mm                         |
| Fattore di forma                              | 1U                                                                                         | Peso                                    | 3,15 kg                         |
| Colore del prodotto                           | Nero                                                                                       | Dati logistici                          |                                 |
|                                               |                                                                                            | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85176990                        |



0606449120219



606449120219

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.