



# TP-Link TL-SG105 switch di rete Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : TP-Link

Nome del prodotto : TL-SG105

Codice prodotto: TL-SG105

TP-Link TL-SG105. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2048 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montabile a parete



| Caratteristiche di gestione                       |                                                                 | Design                                  |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Tipo interruttore *                               | Non gestito                                                     | Montaggio rack *                        | ✗           |
| Livello del commutatore                           | L2                                                              | Colore del prodotto                     | Nero        |
| Supporto qualità del servizio (QoS)               | ✓                                                               | Materiale della scocca                  | Acciaio     |
| Connettività                                      |                                                                 | Indicatori LED                          | ✓           |
| Quantità di porte RJ-45 *                         | 5                                                               | Montabile a parete                      | ✓           |
| Tipo di porte RJ-45 *                             | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Gestione energetica                     |             |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)         | 5                                                               | Fonte di alimentazione inclusa *        | ✓           |
| Connettore di alimentazione                       | Jack DC-ingresso                                                | Tensione di ingresso AC                 | 220 V       |
| Collegamento in rete                              |                                                                 | Frequenza di ingresso AC                | 50 Hz       |
| Standard di rete *                                | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Corrente d'ingresso                     | 0.6 A       |
| Supporto 10G *                                    | ✗                                                               | Consumo energetico (max)                | 2,3 W       |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame               | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                | Power over Ethernet (PoE)               |             |
| Tipi di cavi supportati                           | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                         | Supporto Power over Ethernet (PoE) *    | ✗           |
| Full duplex                                       | ✓                                                               | Condizioni ambientali                   |             |
| Supporto controllo flusso                         | ✓                                                               | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C   |
| Auto MDI/MDI-X                                    | ✓                                                               | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C |
| Auto-negoziazione                                 | ✓                                                               | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%    |
| Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato  | ✓                                                               | Umidità                                 | 5 - 90%     |
| Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato | ✓                                                               | Dissipazione del calore                 | 7,83 BTU/h  |
| Trasmissione dati                                 |                                                                 | Dimensioni e peso                       |             |
| Capacità di commutazione *                        | 10 Gbit/s                                                       | Larghezza                               | 100 mm      |
| tasso di inoltro                                  | 7,4 Mpps                                                        | Profondità                              | 98 mm       |
| Dimensioni tavola MAC *                           | 2048 voci                                                       | Altezza                                 | 25 mm       |
|                                                   |                                                                 | Contenuto dell'imballo                  |             |

| Trasmissione dati              |       | Contenuto dell'imballo              |               |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|
| Store-and-forward              | ✓     | Cavi inclusi                        | AC            |
| Supporto Jumbo Frames          | ✓     | Guida utente                        | ✓             |
| Frame Jumbo                    | 16000 | Dati su imballaggio                 |               |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1 MB  | Tipo di imballo                     | Scatola       |
| Sicurezza                      |       | Certificati di sicurezza            |               |
| Funzione IGMP snooping         | ✓     | Certificazione                      | CE, FCC, RoHS |
| Funzioni Multicast             |       | Dati logistici                      |               |
| Supporto multicast             | ✓     | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990      |



0172304263228



172304263228

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.